

关于oracle存储过程的若干问题备忘 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/237/2021_2022__E5_85_B3_E4_BA_8Eorac_c102_237754.htm 1.在oracle中，数据表别名不能加as，如：

0select a.appname from appinfo a.-- 正确

0select a.appname from appinfo as a.-- 错误 也许，是怕和oracle中的存

储过程中的关键字as冲突的问题吧 2.在存储过程中，0select某

一字段时，后面必须紧跟into，如果0select整个记录，利用游

标的话就另当别论了。 0select af.keynode into kn from

APPFOUNDATION af where af.appid=aid and

af.foundationid=fid.-- 有into，正确编译 0select af.keynode from

APPFOUNDATION af where af.appid=aid and

af.foundationid=fid.-- 没有into，编译报错，提示：Compilation

Error: PLS-00428: an INTO clause is expected in this SELECT

statement 3.在利用0select...into...语法时，必须先确保数据库中有

该条记录，否则会报出"no data found"异常。可以在该语法

之前，先利用0select count(*) from 查看数据库中是否存在该记

录，如果存在，再利用0select...into...4.在存储过程中，别名不

能和字段名称相同，否则虽然编译可以通过，但在运行阶段

会报错 0select keynode into kn from APPFOUNDATION where

appid=aid and foundationid=fid.-- 正确运行 0select af.keynode

into kn from APPFOUNDATION af where af.appid=appid and

af.foundationid=foundationid.-- 运行阶段报错，提

示ORA-01422:exact fetch returns more than requested number of

rows 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com