

如何禁用oracle的XDB PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E7_A6_81_E7_c102_239021.htm Oracle 9i创建数据库时默认包含了XDB特性。一旦启动了数据库和Listener，Oracle XDB启动http服务。禁用 oracle 的 XDB服务的方法很简单，去掉相应的数据库的初始化参数即可：编

辑\$ORACLE_HOME/dbs/initSID.ora文件，去除如下行

：dispatchers=(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=XDB)重启数据库shutdown immediate.create spfile from pfile.startup.修改XDB服

务端口：XDB的http服务就占用8080端口，刚好和JBoss

、Tomcat等默认端口冲突，Oracle XDB的端口设置不在配置文件中，而是在数据库里。如下修改XDB的http和ftp服务端口

：使用sys登录sqlplus，利用dbms_xdb修改端口设置SQL> --

Change the HTTP/WEBDAV port from 8080 to 8081SQL> call

dbms_xdb.cfg_0update(0updateXML(2 dbms_xdb.cfg_get()3，

/xdbconfig/sysconfig/protocolconfig/httpconfig/http-port/text()4，

8081))5 /Call completed. SQL> -- Change the FTP port from 2100

to 2111SQL> call dbms_xdb.cfg_0update(0updateXML(2

dbms_xdb.cfg_get()3，

/xdbconfig/sysconfig/protocolconfig/ftpconfig/ftp-port/text()4，

2111))5 /Call completed. SQL> COMMIT.Commit

complete.SQL> EXEC dbms_xdb.cfg_refresh.PL/SQL procedure

successfully completed. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com