

详细介绍ORACLEsqlplus命令 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E8_AF_A6_E7_BB_86_E4_BB_8B_E7_c102_239022.htm

一、ORACLE的启动和关闭
1、在单机环境下要想启动或关闭ORACLE系统必须首先切换到ORACLE用户，如下su - oraclea、启动ORACLE系统
oracle>svrmgrlSVRMGR>connect

internalSVRMGR>startupSVRMGR>quitb、关闭ORACLE系统
oracle>svrmgrlSVRMGR>connect

internalSVRMGR>shutdownSVRMGR>quit启动oracle9i数据库

命令：\$ sqlplus /nologSQL*Plus: Release 9.2.0.1.0 - Production on
Fri Oct 31 13:53:53 2003Copyright (c) 1982, 2002, Oracle

Corporation. All rights reserved.SQL> connect / as sysdba

Connected to an idle instance.SQL> startup^CSQL>

startupORACLE instance started.2、在双机环境下要想启动或关闭ORACLE系统必须首先切换到root用户，如下su - roota、

启动ORACLE系统hareg - y oracleb、关闭ORACLE系统hareg

- n oracleOracle数据库有哪几种启动方式说明：有以下几种

启动方式：1、startup nomount非安装启动，这种方式启动下

可执行：重建控制文件、重建数据库读取init.ora文件，启动

instance，即启动SGA和后台进程，这种启动只需要init.ora

文件。2、startup mount dbname安装启动，这种方式启动下可

执行：数据库日志归档、数据库介质恢复、使数据文件联机或脱机，重新定位数据文件、重做日志文件。执行

“ nomount ”，然后打开控制文件，确认数据文件和联机日

志文件的位置，但此时不对数据文件和日志文件进行校验检

查。3、 startup open dbname先执行“ nomount ”，然后执行“ mount ”，再打开包括Redo log文件在内的所有数据库文件，这种方式下可访问数据库中的数据。4、 startup，等于以下三个命令startup nomountalter database mountalter database open5、 startup restrict约束方式启动这种方式能够启动数据库，但只允许具有一定特权的用户访问非特权用户访问时，会出现以下提示：ERROR：ORA-01035: ORACLE 只允许具有 RESTRICTED SESSION 权限的用户使用6、 startup force强制启动方式当不能关闭数据库时，可以用startup force来完成数据库的关闭先关闭数据库，再执行正常启动数据库命令7、 startup pfile=参数文件名带初始化参数文件的启动方式先读取参数文件，再按参数文件中的设置启动数据库例：startup pfile=E:\Oracleadmin\oradb\pfile\init.ora8、 startup EXCLUSIVE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com