

在QuickLinux系统中安装GCC的详细步骤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/240/2021_2022__E5_9C_A8QuickLi_c103_240661.htm 必要的前提条件:

`glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm`

`glibc-kernheaders-2.4-8.10.i386.rpm gcc-3.2.2-5.i386.rpm`

`cpp-3.2.2-5.i386.rpm` 我手中有三张光盘（red hat linux 9.0）我要安装gcc编译器，在三张光盘中搜。如果你没有这三张光盘,你可以到我的网站上去下载. 也可以到internet上去搜索下载.

<http://mirrors.kernel.org/redhat/redhat/linux/9/en/os/i386/RedHat/RPMS/mmkey.com> 在第二张光盘上发现：`gcc-3.2.2-5.i386.rpm` 现在将它从ftp传到我的linux中,拷贝到/root/install目录

```
[root@masenger root]# cd install [root@masenger install]# ls
```

```
gcc-3.2.2-5.i386.rpm telnet-server-0.17-25.i386.rpm 安装gcc：
```

```
[root@masenger install]# rpm -ivh gcc-3.2.2-5.i386.rpm warning:
```

```
gcc-3.2.2-5.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID db42a60e  
error: Failed dependencies: cpp = 3.2.2-5 is needed by gcc-3.2.2-5
```

```
glibc-devel >= 2.2.90-12 is needed by gcc-3.2.2-5 由此看见需
```

```
要glibc-devel至少2.2.90版本. 在光盘上搜索后找到它. 把它从ftp  
传到我的linux中,拷贝到/root/install目录 [root@masenger
```

```
install]# ls gcc-3.2.2-5.i386.rpm glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm
```

```
telnet-server-0.17-25.i386.rpm 安装glibc-devel： [root@masenger
```

```
install]# rpm -ivh glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm warning:
```

```
glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID  
db42a60e error: Failed dependencies: kernel-headers is needed by
```

glibc-devel-2.3.2-11.9 kernel-headers >= 2.2.1 is needed by
glibc-devel-2.3.2-11.9 由此看见需要kernel-headers至少2.2.1版本.
在光盘上搜索后找到它. 但是你发现没有叫kernel-headers .但
是有一个glibc-kernheaders-2.4-8.10.i386.rpm 把它从ftp传到我的
linux中,拷贝到/root/install目录 [root@masenger install]# ls
gcc-3.2.2-5.i386.rpm glibc-kernheaders-2.4-8.10.i386.rpm
glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm telnet-server-0.17-25.i386.rpm
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com