

一级建造师考试复习资料工程经济复习指导(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/240/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_240983.htm

一级建造师（公路）执业资格考试指导1B411011 路基类型 1. 一般路基类型（1）路基干湿类型划分为四类：干燥、中湿、潮湿和过湿。（2）路基干湿类型的确定：根据路基土的分界稠度确定路基干湿类型。1B411012 原地基处理的原则和要求 1. 原地基处理原则（1）原地基处理应按照设计要求精心施工，在确保工程质量的原则下，因地制宜，合理利用当地材料和工业废料。（2）原地基处理除执行施工《技术规范》的规定外，还应符合国家及部颁有关标准、规范规定。遵守国家有关法规。（3）原地基处理应节约用地，保护耕地和农田水利设施，保护生态环境。2. 原地基处理要求（1）路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理，砍伐的树木应移置于路基用地之外，进行妥善处理。（2）路堤的压实a. 路堤修筑范围内，原地面的坑、洞、墓穴等应用原地土或砂性土回填，并按规定进行压实。b. 原地基为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土、草皮等，清除深度应达到设计要求，一般不小于15cm，平整后按规定要求压实。c. 原地基原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度，应不小于30cm。并予以分层压实到规定要求。d. 路堤原地基应在填筑前进行压实。高速公路、一级公路、二级公路路堤原地基的压实度应符合原设计要求，当路堤填土高度小于路床厚度（80cm）时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。（3）当路堤原地基横坡陡于1:5时，原地基应挖成台阶，

台阶宽度不小于1m，并予以夯实。100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com