

Linux操作系统上两种新的SWAP空间创建方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022_Linux_E6_93_8D_E4_BD_c103_242689.htm Linux的SWAP空间又俩种创建方法，分别为分区型和文件型，也就是说提供做为SWAP的空间可以由分区与文件的形式提供！

分区型：1. 2.使用mkswap工具格式话。例如：`[root@RAID /]# mkswap /dev/hdd43`. 使用swapon命令激活/dev/hdd4这个分区做为SWAP例如

：`[root@RAID /]# swapon /dev/hdd44`. 例如：`[root@RAID /]# swapon -s`

```
Filename Type Size
Used/dev/mapper/VolGroup00-LogVol01 partition 327672 680
```

文件型：1. 使用dd命令创建用于SWAP的文件例如：`[root@RAID /]# dd if=/dev/zero of=/nihao123 bs=1M count=100100 0 records in100 0 records out` If --生成这个空文件的设备 Of --即将要生成的文件名称 bs --每组的大小 mount --一共由多少租，bsXcount=SWAP的大小！

！！2. 格式化生成好的文件/nihao123例如：`mkswap /nihao1233`. 使用swapon命令激活SWAP例如：`swapon /nihao123` 其他相关命令：`Swapoff` ——停用，作用与swapon相反

```
。 Swapon -s ——查看开机加载SWAP，修改/etc/fstab例如：#
This file is edited by fstab-sync - see man fstab-sync for
details/dev/VolGroup00/LogVol00 / ext3 defaults 1 1LABEL=/boot
/boot ext3 defaults 1 2none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0
0none /dev/shm tmpfs defaults 0 0none /proc proc defaults 0 0none
/sys sysfs defaults 0 0/dev/VolGroup00/LogVol01 swap swap
defaults 0 0/nihao123 swap swap defaults 0 0注意两个都是swap,两
```

个都是0 !!! 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com