

无法远程登入MySQL的几种解决办法[1] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E6_97_A0_E6_B3_95_E8_BF_9C_E7_c98_243885.htm 方法一：尝试

用MySQL Administrator GUI Tool登入MySQL Server，Server却回复错误讯息：Host 60-248-32-13.HINET-IP.hinet.net is not allowed to connect to this MySQL server 这个是因为权限的问题

，处理方式如下：shell>mysql --user=root -p 输入密码

```
mysql>use mysql mysql>GRANT
```

```
SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON [db_name].* TO
```

```
[username]@[ipadd] identified by [password]. [username]:远程登入的使用者代码 [db_name]:表示欲开放给使用者的数据库称 [password]:远程登入的使用者密码 [ipadd]:IP地址或者IP反查后的DNS Name，此例的内容需填
```

入60-248-32-13.HINET-IP.hinet.net，包函上引号() (其实就是在远端服务器上执行，地址填写本地主机的ip地址。) 如果希望开放所有权限的话请执行：

```
mysql>0update user set
```

```
0select_priv=Y, Insert_priv=Y, Update_priv=Y, 0delete_priv=Y,
```

```
Create_priv=Y, Drop_priv=Y,Reload_priv=Y, shutdown_priv=Y,
```

```
Process_priv=Y, File_priv=Y, Grant_priv=Y,
```

```
references_priv=Y,Index_priv=Y, Alter_priv=Y, Show_db_priv=Y,
```

```
Super_priv=Y,Create_tmp_table_priv=Y,Lock_tables_priv=Y,
```

```
Execute_priv=Y,Repl_slave_priv=Y,Repl_client_priv=Y where
```

```
user=[username]. 方法二：如何解决客户端与服务器端的连接(mysql)
```

```
：xxx.xxx.xxx.xxx is not allowed to connect to this mysql
```

```
serv 1、进入mysql，创建一个新用户xuys：格式：grant 权限
```

on 数据库名.表名 用户@登录主机 identified by "用户密码".
grant 0select,0update,insert,0delete on *.* to xuys@192.168.88.234
identified by "xuys1234". 查看结果，执行：use mysql. 0select
host,user,password from user. 可以看到在user表中已有刚才创建的
xuys用户。host字段表示登录的主机，其值可以用IP，也可
用主机名，将host字段的值改为%就表示在任何客户端机器
上能以xuys用户登录到mysql服务器，建议在开发时设为%。 3
、 ./mysqld_safe --user=root & . 记住：对授权表的任何修改
都需要重新reload，即执行第3步。如果经过以上3个步骤还是
无法从客户端连接，请执行以下操作，在mysql数据库的db表
中插入一条记录：use mysql. insert into db
values(192.168.88.234,%,xuys,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y). 0update
db set host = % where user = xuys. 重复执行上面的第2、3步。
方法三：附加fbysss解决phpMyAdmin连接远程用户的方法：
1.用root账户登录远程Mysql服务器， grant
0select,0update,insert,0delete on *.* to sss@192.168.0.114 identified
by "sss". 0update user set host = % where user = sss. 退出mysql,
在shell下执行 #mysqladmin -u root -p [password] reload
#mysqladmin -u root -p [password] shutdown
#/etc/rc.d/init.d/mysqld start 2.修改phpMyAdmin目录下
的config.inc.php文件，找到 \$cfg[Servers][\$i][host] 修改为远程
服务器地址 \$cfg[Servers][\$i][user] 修改为sss
\$cfg[Servers][\$i][password]修改为sss的密码 要注意的是：grant
all privilege并不能把“grant”的权限赋给用户，如果要加，可
以直接在mysql中使用use mysql.0update user set Grant_priv =Y来
达到要求。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com