

Linux系统下Apache与Tomcat整合的简单方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022_Linux_E7_B3_BB_E7_BB_c103_244526.htm

1、准备，下载需要的文件。这里假定你已经正确安装配置好了JDK。到Apache官方网站下载所需要的文件：`httpd-2.2.4.tar.gz` `apache-tomcat-6.0.13.tar.gz` `tomcat-connectors-1.2.23-src.tar.gz`

2、安装Apache。# `tar xzvf httpd-2.2.4.tar.gz` # `cd httpd-2.2.4` # `./configure --prefix=/usr/local/apache --with-mpm=worker --enable-module=so --enable-mods-shared=all --enable-ssl=shared --enable-deflate=shared` # `make` # `make install`

3、安装Tomcat。# `cp apache-tomcat-6.0.13.tar.gz /usr/local/` # `cd /usr/local/` # `tar xzvf apache-tomcat-6.0.13.tar.gz` # `ln -s apache-tomcat-6.0.13 tomcat` (此步可省略)

4、编译生成`mod_jk`。# `tar xzvf tomcat-connectors-1.2.23-src.tar.gz` # `cd tomcat-connectors-1.2.23-src/native` # `./configure --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs` # `make` # `cp ./apache-2.0/mod_jk.so /usr/local/apache/modules/`

5、配置。在`/usr/local/apache/conf/`下面建立两个配置文件`mod_jk.conf`（或写到APACHE的主配置文件中）和`workers.properties`。# `vi mod_jk.conf` 添加以下内容：# 指出`mod_jk`模块工作所需要的工作文件`workers.properties`的位置

```
JkWorkersFile /usr/local/apache/conf/workers.properties # Where to put jk logs
JkLogFile /usr/local/apache/logs/mod_jk.log # Set the jk log level
[debug/error/info] JkLogLevel info # Select the log format
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y]" # JkOptions
```

indicate to send SSL KEY SIZE, JkOptions ForwardKeySize
ForwardURICompat -ForwardDirectories # JkRequestLogFormat
set the request format JkRequestLogFormat "%w %V %T" # 将所
有servlet 和jsp请求通过ajp13的协议送给Tomcat , 让Tomcat来
处理 JkMount /servlet/* lb-server JkMount /*.jsp lb-server # vi
workers.properties 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com