

Apache二级域名实现方法介绍 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022_Apache_E4_BA_8C_E7_c103_244529.htm 首先，你的拥有一个有泛域名解析的顶级域名，例如：domain.com 其次，在 httpd.conf 中打开 mod_rewrite 之后，在 httpd.conf 的最后，添加以下内容：
RewriteEngine on RewriteMap lowercase int:tolower RewriteMap vhost txt:/usr/local/etc/apache/vhost.map RewriteCond \${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.)\$ RewriteCond \${vhost:%1} ^(/.*)\$ RewriteRule ^(/.*)\$ %1/\$1 其中的 /usr/local/etc/apache 是你的 apache 服务器配置文件所在路径，根据实际情况更改。然后，在这个所在路径的目录下创建一个文件：vhost.map 内容为：
www.domain.com /usr/local/www/data-dist/domain
bbs.domain.com /usr/local/www/data-dist/bbs
anymame.domain.com /usr/local/www/data-dist/anymame 以上部分都是："域名 空格 绝对路径"的形式。最后，在你的网站根目录 /usr/local/www/data-dist 下，创建对应目录：domain, bbs, anyname 等等，理论上可以无限。这样，通过浏览器，访问 www.domain.com 时，实际上访问的就是 /usr/local/www/data-dist/domain 目录下的文件。同理，访问 bbs.domain.com 实际上访问的就是 /usr/local/www/data-dist/bbs 目录下的文件。而且，你可以随时更改 vhost.map 来增加、删除、修改你的二级域名和所指向的实际路径，不用重启 apache。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com