

(建筑)注册评估师练习(6):建筑装饰工程 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022__EF_BC_88_E5_BB_BA_E7_AD_91_EF_c47_244902.htm

第六章 建筑装饰工程

一、单项选择题 (一) 大纲内容

1. 下列选项中不能作为装饰工程分类的依据的选项为 ()。A. 用途分类 B. 空间分类 C. 装饰部位 D. 所用材料
2. 设于建筑结构外层, 保护建筑构件免遭大气、有害介质的侵蚀和人为的污染, 这种装饰是哪种装饰 ()。A. 保护装饰 B. 功能装饰 C. 外墙装饰 D. 顶棚装饰
3. 功能装饰可对建筑物起保温、()、防火、防潮、防腐等作用。A. 防水 B. 遮阳 C. 隔音 D. 防污染
4. 结构封顶, 楼房完成了其工程量的 ()。A. 三分之一 B. 二分之一 C. 三分之二 D. 四分之三
5. 装饰工程一般占总工程造价的 ()。A. 30% 以下 B. 70% 以上 C. 50% 左右 D. 30% 到 50% 左右
6. 楼地面由三部分组成下列选项中不属于其组成部分的选项为 ()。A. 基层 B. 中间层 C. 粘接层 D. 装饰层
7. 刚性垫层一般采用 () 混凝土。A. C5 B. C10 C. C20 D. C7.5 ~ C10
8. 楼地面饰面按面层构造方法和施工工艺的不同可分为: 整体式地面、()、木地面等。A. 块材式地面 B. 现浇式地面 C. 地砖地面 D. 水泥砂浆地面
9. 摊铺水泥砂浆结合层宜采用 () 水泥砂浆。A. 湿性 B. 干软性 C. 湿硬性 D. 干硬性
10. 木楼地面按照构造形式不同, 可分为三种形式, 即 ()、架空式木地板和实铺式木地板。A. 粘贴式木地板 B. 装订式木地板 C. 铺排式木地板 D. 吊挂式木地板
11. 吊顶的吊筋的间距一般为 ()。A. 1 ~ 1.5m B. 0.8 ~ 1

· 2m C . 0 . 9 ~ 1 . 2m D . 1 . 2 ~ 1 . 5m 12 . 墙面装饰工程构造中，抹灰类饰面层主要起装饰作用，要求表面平整、()、无裂纹。【评估师考试网 www.faba.cn】A . 色彩均匀 B . 光背不粗糙 C . 厚薄一样 D . 防潮、隔声 13 . 墙面装饰的主要作用是()、装饰美观，提高房屋的使用功能。A . 保温、隔热 B . 保护墙体 C . 防止风、雨侵蚀 D . 改善清洁卫生条件 14 . 抹灰墙面饰面构造中，中间层所起作用的叙述中，()是正确的。A . 找平 B . 弥补底层砂浆的干缩裂缝 C . 粘接 D . 以上均包括 15 . 直接镶贴饰面的基本构造中，底层由 15 厚的 1 : 3 的水泥砂浆打底、粘接层砂浆由 10 厚的水泥石灰混合砂浆组成，其配合比为()。A . 1 : 0 . 2 : 2 . 5 B . 0 . 2 : 1 : 2 . 5 C . 1 : 1 : 2 D . 0 . 2 : 1 : 2 16 . 贴挂类饰面的基本构造中，固定于墙体上的主筋和横筋其直径为()。A . 8 B . 10 C . 8 ~ 12 D . 12 17 . 玻璃幕墙可分为明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、()等几类。A . 半隐框玻璃幕墙 B . 竖框横隐幕墙 C . 铝合金幕墙 D . 钢板幕墙 18 . 玻璃幕墙的结构构造主要由骨架、()组成。A . 连接件 B . 立柱 C . 玻璃 D . 主筋 19 . 骨架安装应做好防腐处理，轻钢骨架应涂防锈防腐漆。铝合金骨架要注意()。A . 涂防锈防腐漆 B . 刷防锈粉 C . 防止其表面氧化 D . 保护其氧化膜 20 . 门窗是当其关闭时有隔声、保温、隔热、防护等功能，有些兼起()、采光作用。A . 美观 B . 通风 C . 安全出口 D . 结构需要 21 . 为了安装方便，门窗洞口尺寸比门窗框尺寸大()。A . 1 ~ 3cm B . 1 ~ 2cm C . 2cm D . 2 ~ 3cm 22 . 镶板门主要用于()。A . 民用建筑室内 B . 民用建筑室外 C . 公用建筑室门 D . 公用建造室

外 (二) 相关内容

1. 饰面装饰的主要目的 ()、改善人类活动及生活环境,使人们在居住同时感受乐趣。
A. 美化建筑 B. 隔热防潮 C. 为生活创造便利 D. 保护建造免遭损害
2. 垫层要有较好的刚性、韧性和较大的蓄热系数,有 ()、防水的能力。
A. 防火 B. 抗冻 C. 防潮 D. 防滑
3. 水泥砂浆楼地面,大面积地面施工时,面层分格,其目的是 ()。
A. 防止地面冻裂 B. 预防温差应力破坏 C. 预留沉降缝 D. 防潮、排水之用
4. 干硬性泥砂浆配合比常用 1 : 1 ~ 1 : 3 (水泥 : 砂子),铺至厚度为 ()。
A. 5 ~ 10mm B. 5 ~ 15mm C. 15 ~ 25mm D. 10 ~ 15mm
5. 块材楼地面细部处理包括:板缝修饰, (),磨光打蜡养护等内容。
A. 调整板缝 B. 贴踢脚板 C. 清洗板块 D. 板块找平
6. 以结构形式分吊顶有格栅式和主次龙骨式,在主次龙骨式中,吊顶面板安装在 ()。
A. 主龙骨上 B. 栅格上 C. 主龙骨和次龙骨上 D. 次龙骨上
7. 下列 () 种墙面装饰方式仅用于内墙面。
A. 卷材类 B. 板材类 C. 清水墙面类 D. 抹灰类
8. 卷材墙面装饰中,预处理墙纸是指 ()。
A. 墙纸分幅 B. 墙纸撒水 C. 墙纸胀水浸泡 D. 墙纸预热
9. 在型钢骨架中玻璃幕墙 ()。
A. 玻璃幕墙安装在型钢骨架上 B. 玻璃镶在铝合金框上,再与型钢相连 C. 玻璃镶在铁板上,再与型钢骨架相连 D. 玻璃镶在水木骨中,再与型钢骨架相连
10. 门窗的嵌榫于法施工中,图纸中标定尺寸分为三层,洞口尺寸、门窗框外边尺寸 ()。
A. 门窗框内边尺寸 B. 门窗扇内边尺寸 C. 门窗扇外边尺寸 D. 门窗框净高和净宽
11. 高档房屋建筑中,贴脸板主要作用是 () ;
A. 压住门框与墙体门间缝隙 B. 压住门框与门扇间缝隙 C. 贴于门

表面起美观、装饰效果 D . 贴于门扇面起防腐、隔音、隔热
效果 E . 推拉窗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下
载。详细请访问 www.100test.com