

Java中少为人知的小点子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/245/2021_2022_Java_E4_B8_AD_E5_B0_91_c104_245781.htm

1.废话 或许你已经听过goto语句之争，也知道在Java中goto仍然是一个保留的keyword,但不允许使用。先来看看goto的经典使用方法：

```
1:statement1.  
2:statement_label_for_section2: 3:statement2. 4:goto
```

```
statement_label_for_section2. 可以看出
```

2:statement_label_for_section2: 为一代码片段 (Section)的开始标记。Java语言中不允许使用goto，但可以使用

像2:statement_label_for_section2: 一样的代码片段标记作为break/continue的跳转目标。相关标准文件请参见：>14.7

Labeled Statements 2.应用 嵌套循环中，我有时会需要从内循环中直接跳到外循环。用Labeled Statements就可以方便实现。

```
1: for(int I1 = 0. I1 2: loop1: 3: for(int I2 = 0. I2 4: break loop1. 5: } 6:
```

```
} continue的用法与break的用法是一样的。Java语言中还有很多没有广泛应用的小点子。请参见：> 3.Blocks >14.2 Blocks
```

或许你跟我一样都是个懒鬼。特别在Test Case代码当中，我经常需要在同一Method中定义一大堆的对象，这些对象的操作大者是大同小异的，你应该知道我在想什么了

：Copy&Pasta。而为每个对象都起一个不同的名字是件痛苦的事。同时这些对象往往只是短命鬼。 1:import

```
java.util.ArrayList. 2:import java.util.Collection. 3: 4:public class T2 {  
5: 6: public static void main(String[] args) { 7: { 8: Collection c = new  
ArrayList(). 9: c.add( "1" ). 10: c.clear(). 11: } 12: { 13: Collection c =  
new ArrayList(). 14: c.add( "2" ). 15: c.clear(). 16: } 17: } 18: 19:}
```

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com