

ORCA SQL内置喊函数的使用方法及结果 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/246/2021_2022_ORCA SQL_E5_86_c102_246080.htm SQL中的单记录函数 1.ASCII 返回与指定的字符对应的十进制数. SQL> 0select ascii(' A ') A,ascii(' a ') a,ascii(' 0 ') zero,ascii(' ') space from dual. A A ZERO SPACE ----- 65 97 48 32 2.CHR 给出整数,返回对应的字符. SQL> 0select chr(54740) zhao,chr(65) chr65 from dual. ZH C -- - 赵 A 3.CONCAT 连接两个字符串. SQL> 0select concat(' 010- ' , ' 88888888 ')|| ' 转23 ' 高乾竞电话 from dual. 高乾竞电话 ----- 010-88888888转23 4.INITCAP 返回字符串并将字符串的第一个字母变为大写. SQL> 0select initcap(' smith ') upp from dual. UPP ----- Smith 5.INSTR(C1,C2,I,J) 在一个字符串中搜索指定的字符,返回发现指定的字符的位置. C1 被搜索的字符串 C2 希望搜索的字符串 I 搜索的开始位置,默认为1 J 出现的位置,默认为1 SQL> 0select instr(' oracle traning ' , ' ra ' ,1,2) instring from dual. INSTRING ----- 9 6.LENGTH 返回字符串的长度. SQL> 0select name,length(name),addr,length(addr),sal,length(to_char(sal)) from .nchar_tst. NAME LENGTH(NAME) ADDR LENGTH(ADDR) SAL LENGTH(TO_CHAR(SAL)) ----- 高乾竞 3 北京市海锭区 6 9999.99 7 7.LOWER 返回字符串,并将所有的字符小写 SQL> 0select lower(' AaBbCcDd ')AaBbCcDd from dual. AABBCDD ----- aabbccdd 8.UPPER 返回字符串,并将所有的字符大写 SQL> 0select upper(' AaBbCcDd ') upper

from dual. UPPER ----- AABBCDD9.RPAD和LPAD(粘贴字符) RPAD 在列的右边粘贴字符 LPAD 在列的左边粘贴字符

SQL> 0select lpad(rpad(' gao ' ,10, ' * '),17, ' * ')from dual.

LPAD(RPAD(' GAO ' ,1 ----- *****gao***** 不够字符则用*来填满 10.LTRIM和RTRIM LTRIM 删除左边出现的字符串 RTRIM 删除右边出现的字符串 SQL> 0select

ltrim(rtrim(' gao qian jing ' , ' '), ' ') from dual.

LTRIM(RTRIM(' ----- gao qian jing

11.SUBSTR(string,start,count) 取子字符串,从start开始,取count个

SQL> 0select substr(' 1308888888 ' ,3,8) from dual. SUBSTR(' ----- 08888888 12.REPLACE(' string ' , ' s1 ' , ' s2 ') str

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com