

ORCALSQL内置喊函数的使用方法及结果(3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/246/2021_2022_ORCALSQL_E5_86_c102_246089.htm 60.AVG(DISTINCT|ALL) all表示对所有的值求平均值,distinct只对不同的值求平均值 SQLWKS> create table table3(xm varchar(8),sal number(7,2)). 语句已处理。 SQLWKS> insert into table3 values(gao,1111.11). SQLWKS> insert into table3 values(gao,1111.11). SQLWKS> insert into table3 values(zhu,5555.55). SQLWKS> commit. SQL> 0select avg(distinct sal) from gao.table3. AVG(DISTINCTSAL) ----- 3333.33 SQL> 0select avg(all sal) from gao.table3. AVG(ALLSAL) ----- 2592.59 61.MAX(DISTINCT|ALL) 求最大值,ALL表示对所有的值求最大值,DISTINCT表示对不同的值求最大值,相同的只取一次 SQL> 0select max(distinct sal) from scott.emp. MAX(DISTINCTSAL) ----- 5000 62.MIN(DISTINCT|ALL) 求最小值,ALL表示对所有的值求最小值,DISTINCT表示对不同的值求最小值,相同的只取一次 SQL> 0select min(all sal) from gao.table3. MIN(ALLSAL) ----- 1111.11 63.STDDEV(distinct|all) 求标准差,ALL表示对所有的值求标准差,DISTINCT表示只对不同的值求标准差 SQL> 0select stddev(sal) from scott.emp. STDDEV(SAL) ----- 1182.5032 SQL> 0select stddev(distinct sal) from scott.emp. STDDEV(DISTINCTSAL) ----- 1 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com