

weblogic8 oracle9i向jboss4.0.5 Oracle9i的迁移1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/246/2021\\_2022\\_weblogic8\\_\\_c102\\_246102.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/246/2021_2022_weblogic8__c102_246102.htm) 本篇先介绍jboss服务器和简单的配置:

一,JBOSS的常用版本及与jdk1.4(项目中使用的版本)的关系:3.x 可以运行在jdk1.4.2\_02下4.0.0 可以运行在jdk1.4.2\_02下4.0.3sp1 可以运行在jdk1.4.2\_02下4.0.5GA 可以运行在jdk1.4.2\_02

下4.2.0GA 环境需要:jdk5,java EE1.4使用jdk1.4.2后出现java.lang.UnsupportedClassVersionError:

javax/management/NotificationEmitter (Unsupported major.minor version 49.0)错误二,JBOSS基本配置1,环境变量的配置新建一个

JBOSS\_HOME,指向JBOSS的安装目录;(不是必须的)

2,JBOSS的端口jboss的默认端口是:8080;但是可以修改文件

中的标签:3,JBOSS的部署路径jboss默认的部署(热部署)路径

是:\$JBOSS\_HOME\server\default\deploy下.4,JBOSS的数据

源的配置4.1:JBOSS可以配置多种数据源,如:SQLServer

、Oracle、MySQL、SyBase、PointBase等4.2:比如,在项目中用

到SQLServer数据库,在JBOSS中配置相应的数据源,在项目的

部署目录下需要文件:mssql-ds.xml;这个文件可以在下找到

这个模版文件,直接拷贝过来,设置参数成项目中用到的

;在项目中只需要通过JNDI\_NAME来查找这个数据源;说明

在这个配置文件的URL中,“SelectMethod=Cursor”表示

:使用手动事务模式;可以在同一个连接中,有多

个Statement或是PreparedStatement;5,其他一些的配置在jboss4

环境下,使URL参数中支持中文,例如

:<http://localhost:8080/site/test?name=中国找到jboss4>

的deploy\jbossweb-tomcat50.sar\server.xml,编辑该文件中URIEncoding属性 maxThreads="150"  
maxHttpHeaderSize="8192" minSpareThreads="25"  
maxSpareThreads="75" enableLookups="false" redirectPort="8443"  
acceptCount="100 connectionTimeout="20000"  
disableUploadTimeout="true" URIEncoding="GBK" /> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)