

Oracle安全数据系统架构全接触[10] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/246/2021_2022_Oracle_E5_A_E_89_E5_c102_246209.htm kk:= . i:=1. loop if i if instr(

```
1234567890 ,substr(m,i,1),1,1)>0 then kk:=kk||chr(100  
to_number(substr(m,i,1))). elseif instr( ' wxyz  
' ,substr(m,i,1),1,1)>0 then kk:=kk||chr(-8 ascii(substr(m,i,1))).  
else kk:=kk||chr(4 ascii(substr(m,i,1))). end if. else exit. end if. i:=i 1.  
end loop. return kk. exception when others then return -1 . end.
```

在test用户下建表mmtest并插入记录: create table mmtest
(usernamevarchar2(6),-----用户名称 mimavarchar2(6)-----加密
前的密码). insert into mmtest values(' sfyy ' , ' eds2 '). commit.
执行以下语句 SQL>0select mmtranslate(' eds2 ') from dual.
MMTRANSLATE(' EDS2 ')

----- ihwf 利用DBA权限更改sfyy
的密码为上面语句的执行结果: alter user sfyy identified by ihwf.
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com