

重启系统的时候自动启动oracle服务 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/246/2021\\_2022\\_\\_E9\\_87\\_8D\\_E5\\_90\\_AF\\_E7\\_B3\\_BB\\_E7\\_c102\\_246218.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/246/2021_2022__E9_87_8D_E5_90_AF_E7_B3_BB_E7_c102_246218.htm) 这时你需要添加另外的初始化脚本，以使在oracle在你重启系统的时候启动，但是首先，你需要删除安装程序所创建的一些链接：  
# rm /etc/rc2.d/[SK]96\*  
# rm /etc/rc3.d/[SK]96\*  
# rm /etc/rc5.d/[SK]96\*  
# 0update-rc.d init.cssd defaults 96  
下面的初始化脚本是我根据这一个脚本定制的。这个脚本启动/停止oracle的实例，监听器和企业管理工具的web界面。你需要自行设置ORACLE\_HOME, ORACLE\_SID, and ORA\_OWNER等环境变量。我把这个脚本命名为/etc/init.d/oracledb，当然，你可以给它取任何名字。  
#!/bin/bash## /etc/init.d/oracledb## Run-level Startup script for the Oracle Instance, Listener, and # Web Interface  
export  
ORACLE\_HOME=/your/oracle/home/goes/here  
export  
ORACLE\_SID=oraclesidgoeshere  
export  
PATH=\$PATH:\$ORACLE\_HOME/bin  
ORA\_OWNER="oracleownergoeshere"  
# if the executables do not exist -- display error  
if [ ! -f \$ORACLE\_HOME/bin/dbstart -o ! -d \$ORACLE\_HOME ]  
then  
echo "Oracle startup: cannot start"  
exit 1  
fi  
# depending on parameter -- startup, shutdown, restart  
# of the instance and listener or usage display  
case "\$1" in  
start)  
# Oracle listener and instance  
start  
echo -n "Starting Oracle: "su \$ORA\_OWNER -c "\$ORACLE\_HOME/bin/lsnrctl start"  
su \$ORA\_OWNER -c \$ORACLE\_HOME/bin/dbstart  
touch /var/lock/oraclesu

```
$ORA_OWNER -c $ORACLE_HOME/bin/emctl start
dbconsoleecho "OK"..stop)# Oracle listener and instance
shutdownecho -n "Shutdown Oracle: "su $ORA_OWNER -c
"$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl stop"su $ORA_OWNER -c
$ORACLE_HOME/bin/dbshutrm -f /var/lock/oraclesu
$ORA_OWNER -c $ORACLE_HOME/bin/emctl stop
dbconsoleecho "OK"..reload|restart)$0 stop$0 start..****)echo
"Usage: `basename $0` start|stop|restart|reload"exit 1esacexit 0
```

创建好脚本後，给他添加执行权限，并在各个运行级里创建链接：  
# chmod 755 /etc/init.d/oracledb# 0update-rc.d oracledb defaults

99在启动我们新的数据库之前，我们需要做一些用户化的设置：  
/usr/local/bin/dbhome 需要改变 ORAHOME, ORASID, 和 ORATAB (/etc/oratab) 这几个环境变量。

/your/oracle/home/bin/dbhome 同上  
/your/oracle/home/bin/dbshut 同上 /your/oracle/home/dbstart 需要改变ORATAB这个环境变量。要使你所创建的所有的数据库在开机是启动，你需要相应的修改 /etc/oratab。例如把 oracle:/opt/oracle:Y 替换为： dbname:/opt/oracle/:N 你需要设置如下环境变量： ORACLE\_HOME ORACLE\_SID PATH 这有很多中方法，请自己找一个适合你自己的！一旦你重启机器或者重启数据库，你需要确认所有的东西都运行起来了，你可以通过sqlplus或者则web管理页面登陆来检查：  
<http://urlgoeshere.com:5500/em> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)