如何在运行时添加表到表单的数据环境 PDF转换可能丢失图 片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/251/2021_2022__E5_A6_82_ E4_BD_95_E5_9C_A8_E8_c97_251342.htm 概述 表或视图可以 在运行时添加到 Visual FoxPro 表单中. 虽然 你可以用 USE 命 令打开表, 但将其添加到表单的数据环境更好. 如果表单是设 置为私有数据工作期,则该表会只添加到当前数据工作期的数 据环境中. 更多信息逐步演示用表单设计器创建一个新表. 设 置表单的 DataSession 属性为 2-私有数据工作期. 添加一个命令 按钮到表单,并放入以下代码到它的 Click 事件中: WITH

THISFORM.DataEnvironment

.ADDOBJECT("mycursor", "cursor") .mycursor.Database= SYS(2004) "samples\data\testdata.dbc"

.mycursor.CursorSource="customer".CloseTables() amp. 关闭所 有的表和与数据环境相关的视图 .OpenTables() amp. 打开所有 的表和与数据环境相关的视图 ENDWITH 保存表单. 然后运行 表单的两个实例. 单击表单的第一个实例上的命令按钮. 但不 要 单击表单的第二个实例上的按钮. 在调试窗口中打入:

_SCREEN.ACTIVEFORM.DataEnvironment.mycursor.CursorSou rce 当你在两个表单间切换时, 注意调试窗口中的值的改变与 活动的数据工作期有关. 表只在表单的第一个实例的数据环境 中. 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请 访问 www.100test.com