

驯服火狐：Linux下Firefox文件配置技巧 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/252/2021_2022__E9_A9_AF_E6_9C_8D_E7_81_AB_E7_c103_252928.htm 配置文件夹 在开始配置您的文件之前,您应当知道怎么找到通常称为"配置文件夹".配置文件夹是位于您硬盘中某处，供 Mozilla Firefox 存放您的所有个人设置的地方.。在Windows 95/98/Me的系统里,这个文件夹的路径通常是:C:\WINDOWS\Application Data\Phoenix\Profiles\default\xxxxxxxx.slt\,这里 xxxxxxxx是一个8位的随机数. 打开C:\WINDOWS\Application Data\Phoenix\Profiles\这个文件夹浏览就行了,其他的东西则是一目了然了。在Windows 2000/XP系统中,这个路径通常是:%AppData%\Phoenix\Profiles\default\xxxxxxxx.slt\。在Linux系统下,路径是:~/.phoenix/default/xxxxxxxx.slt. 在MacOS X系统下,路径是:~/Library/Phoenix/Profiles/default/xxxxxxxx.slt. 注意: Mozilla Firefox允许不只一个用户,当然也不只一个配置文件了. 上面例子中的路径指的是默认的配置文件,这个文件在您第一次启动Mozilla Firefox时,由它自动创建. 使用配置文件管理器您可管理任意多的配置文件。在windows 2000/XP 系统下,变量 %AppData%是一个对Application Data路径的简记形式. 使用这个变量的时候,仅仅需要在资源管理器的地址栏中输入 %AppData%然后按Enter就可以了. 您会被代到真正的文件夹下,一般情况下可能是: C:\Documents and Settings\[User Name]\Application Data. user.js - 用来改变各种选项 这个文件是Mozilla Firefox的一个主要配置文件,位于您配置文件夹里. 默认的情况这个文件并不存在,那么您必需在您加入您的配置之

前创建它。 Windows 用户:如果您知道如何创建一个文件,就跳过一节.在您创建文件之前,您必要确认一下,您可以看到文件的扩展名.启动资源管理器(点击桌面上的我的电脑的图标)然后选择: 文件 > 工具 > 文件夹选项.... 点击查看标签页,然后取消隐藏已知文件类型的扩展名选项. 现在,回到您的配置文件夹,然后选择文件 > 新建 > 文本文件. 默认的名字是新建文本文件.txt的文件出现了.把名字改成user.js (当警告框出现的时候点击确定)。

Linux 用户: 如果您正在使用Linux系统,我假定您是知道如何创建一个新文件的.在您的配置文件夹内创建一个文件名为 user.js.您可以通过在地址栏中输入about:configEnter来进入编辑保存在user.js中的参数选项.您会在Mozilla Firefox中看到一个所有的可用参数选项的列表(大部分是从Mozilla那里引入,其中有一些并没有使用也没有被移除).双击一个参数选项来改变它的值.您做的改变会立即保存在由Mozilla Firefox自动创建的文件prefs.js中。

userChrome.CSS - 用来改变浏览器的外观 这个文件用来设置在Mozilla Firefox用户界面上的各个元素的显示规则,文件位置您的配置文件夹下一个名字叫chrome的子文件夹里. 和user.js文件一样,这个文件默认情况下并不存在,您也要在加入您的选项之前创建它. 不过默认的情况下是存在一个例子文件的,名字叫userChrome-example.css. 基本上,您是可能把这个文件重命名一下就行了,也就是删去后面的-example部分。

userContent.css - 用来改变网页的外观 这个文件用来设置网页内容的显示规则,它也位置配置文件夹下的chrome的子文件夹里.默认时和user.js文件一样,这个文件并不存在在您设置您的选项之前您要创建它.和userChrome.css文件一样,默认情况下,有一个例

子文件叫userContent- example.css. 基本上您就重命名一个这个文件则可,也就是删去后面的-example部分。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com