

在Linux操作系统下修改IP、D和路由配置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/252/2021_2022__E5_9C_A8Llinux_E6_93_c103_252992.htm ifconfig eth0 新ip 然后编辑/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0，修改ip 一、修改IP地址 [aeolus@db1 network-scripts]\$ vi ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=static IPADDR=219.136.241.211 NETMASK=255.255.255.128 GATEWAY=219.136.241.254 二、修改网关 vi /etc/sysconfig/network NETWORKING=yes HOSTNAME=Aaron GATEWAY=192.168.1.1 三、修改DNS [aeolus@db1 etc]\$ vi resolv.conf nameserver 202.96.128.68 nameserver 219.136.241.206 四、重新启动网络配置 /etc/init.d/network restart 修改ip地址 即时生效: # ifconfig eth0 192.168.0.20 netmask 255.255.255.0 启动生效: 修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 修改default gateway 即时生效: # route add default gw 192.168.0.254 启动生效: 修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 修改dns 修改/etc/resolv.conf 修改后可即时生效，启动同样有效 修改hostname 即时生效: # hostname fc2 启动生效: 修改/etc/sysconfig/network 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com