

使用Admin scripts脚本创建虚拟目录 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/252/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BD\\_BF\\_E7\\_94\\_A8Admi\\_c104\\_252349.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/252/2021_2022__E4_BD_BF_E7_94_A8Admi_c104_252349.htm) AdminScripts脚本位

于\inetpub\AdminScripts目录下，本文介绍如何使用这些脚本来创建一个虚拟目录，并对该虚拟目录进行参数设置。

AdminScripts目录下的脚本很多，这里只使用了其中的两个

，adsutil.vbs和chACCESS.VBs：adsutil.vbs - 可用于创建并配置虚拟目录(实际上adsutil.VBs的功能涵盖了其他所有脚本)

chACCESS.VBs - 设定虚拟目录的权限 下面是批处理脚

本makevd.bat的内容，首先说明一下批处理脚本的调用方式：

makevd.bat "虚拟目录名称" "虚拟目录的路径" 举例

：makevd.bat "myVirtualDirectory" "d:\myweb\test" 接下来

是makevd.bat的内容：以下是引用片段：@echo off echo

```
#####
```

```
echo ##### ##### echo ##### 正在创建虚拟目录...
```

```
##### echo ##### 请不要关闭本窗口！ ##### echo
```

```
##### ##### echo
```

```
#####
```

```
REM 创建虚拟目录 cscript scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:300
```

```
create W3SVC/1/Root/%1 "IIsWebVirtualDir" REM 设置虚拟目
```

```
录的属性 REM 创建一个进程内应用程序（.Net中没有inproc
```

```
与outproc的区别，但旧脚本仍可使用） cscript
```

```
scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:60 appcreateinproc
```

```
W3SVC/1/Root/%1 REM 设定应用程序的根目录 cscript
```

```
scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:60 set
```

W3SVC/1/Root/%1/AppRoot /LM/W3SVC/1/Root/%1 REM 设定应用程序的显示名称 cscript scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:60 set W3SVC/1/Root/%1/AppFriendlyName %1 REM 设定应用程序的隔离等级（在.Net中不用设置） cscript scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:60 set W3SVC/1/Root/%1/AppIsolated 2 REM 设定虚拟目录的路径 cscript scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:60 set W3SVC/1/Root/%1/Path %2 REM 设定虚拟目录的执行权限，513是纯脚本方式 cscript scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:60 set W3SVC/1/Root/%1/ACCESSFlags 513 REM 设定AuthFlags的值，5表示允许匿名访问和集成Windows验证 cscript scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:60 set W3SVC/1/Root/%1/AuthFlags 5 REM 设定DirbrowseFlags的值，DirbrowseFlags是控制目录浏览的开关参数，比较复杂，照填就行了 cscript scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:60 set W3SVC/1/Root/%1/DirbrowseFlags 1073741886 REM 设定默认文档 cscript scripts\adsutil.VBs //Nologo //T:60 set W3SVC/1/Root/%1/DefaultDoc "Default.aspx" REM 设定目录权限(可读、不可写、可浏览脚本资源、不可查看目录) cscript scripts\chACCESS.VBs //Nologo //T:60 -a W3SVC/1/Root/%1 read -write script -browse //NoLogo和//T:60是cscript的运行参数，分别设定运行显示模式和最大运行时间 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)