

JavaScript技巧:让网页自动穿上外套 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/252/2021_2022_JavaScript_c104_252364.htm 进行网页设计时，许多网页都需要相同的边框图案和导航条，FrontPage给我们提供了共享边框方便设计，但是，这样也不太方便，毕竟每个网页都添加了相同的内容，无形中网页增大了，当然，对于动态网页，这不是问题，但是，如果是静态的呢？进行网页设计时，许多网页都需要相同的边框图案和导航条，FrontPage给我们提供了共享边框方便设计，但是，这样也不太方便，毕竟每个网页都添加了相同的内容，无形中网页增大了，当然，对于动态网页，这不是问题，但是，如果是静态的呢？怎样可以克服这个缺点，通过框架可以实现这些的，只是，框架又引来了另一个麻烦，就是如果直接打开框架内部网页，脱去了华丽的外套，是不是显得很单调，这里我们找一种好的方法，让脱去外套的网页自动穿上外套，你想到吗？如果你对这个问题不感兴趣，你可以走开了，下面我们详细讨论。在框架网页中，通常使用src参数指定框架内的网页地址，我们要做的就是，当直接打开这个地址时，让它自动监测然后再穿上外套，当然，首先要在网页内添加检测代码，如下：以下是引用片段：就这么简单，注意，index.htm是外套网页地址，接下来要做的就是，怎样让外套网页自动添加这部分内容，我们要在外套网页中解析网页地址，找到参数，然后将框架src参数指向该参数就行了，代码如下：以下是引用片段：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com