

JAVASCRIPT在WAP网页中的开发应用技术 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/252/2021\\_2022\\_JAVASCRIPT\\_c104\\_252526.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/252/2021_2022_JAVASCRIPT_c104_252526.htm)

一、首先需要配置WEB服务器 在设计WAP网页时不论你使用的WAP开发工具是UP.SDK或NOKIA WAP TOOLKIT 或者ERICSSON WAPIDE，你都必须进行WEB服务器设置，故在此将常见的几种WEB服务器的设置介绍如下：（这里用的是Tomcat4.0，即Apache Web Server. 设置方法如下：）环境：Apache Web Server on NT OR Solaris OR LINUX OR OTHER UNIX 1) 不管是windows 还是UNIX或LINUX，都是修改 Apache 安装目录下的conf/mime.types文件 2) 在该文件中增加以下内容：text/vnd.wap.wml .wml（一般加这一个就可以运行一般的WAP网页了）

image/vnd.wap.wbmp .wbmp application/vnd.wap.wmlc .wmlc text/vnd.wap.wmls .wmls application/vnd.wap.wmlsc .wmlsc 3) 存盘 4) 重新启动APACHE WEB SERVER 即可。二、一个简单的WAP网页square.wml（平方表）程序 平方表： $x=$  三、浏览WAP网页时的乱码问题 用模拟手机浏览WAP网页时，汉字显示会出现乱码或编译出错，我一般都用自己做的一个VB小程序先转化成 UNICODE码。据说可以通过设置WEB服务器中设置MIME表时，在text/vnd.wap.wml后加上“

； charset=charset\_name ”，如GB2312汉字：text/vnd.wap.wml； charset=gb2312来解决。四、一个将wml中的数据提交给javabean的例子 fice.jsp（输入你期望的工资，提交给fice.java.注：汉字需要先转化成unicode码） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

