

应用技术：oracle的毛病！！PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/253/2021_2022__E5_BA_94_E7_94_A8_E6_8A_80_E6_c102_253888.htm 1. 改变当前用户时SQLPLUS环境变量的设置是否被继承到新的用户环境下混乱, serverout 没有被继承, 而pagesize被继承. 2. SQLPLUS环境下命令行编辑功能微弱得可怜, 看看readline, 看看MySQL 3. SQLPLUS环境的命令行没有历史记录功能, 看看MySQL. gdb, bash 4. 命名规范混乱得一踏糊涂. user_tab_columns, user_con_constraints user_tables, usre_cons_columns 5. SQLPLUS环境的初始化文件的location的要求, 看看.bashrc, .vimrc, .netrc .emacs, .newsr...摸一个都比它强, 我要使用你的login.sql还非得在每一个当前目录下都弄一份, 随身携带呀? 好在这一点可以通过SQLPATH环境变量的设置来搞定. 6. 注释格式:--, 什么玩意呀, HTML用, perl用#, php用#或/**/或//, C用/**/, C用/**/和//, lisp用.., 汇编用., QBASIC用rem 和, SHELL, SED, AWK用#, 你干吗要自创一种. 自以为很鸟啊, 与别人兼容一点会小你什么身份. 7. 看看它的PL/SQL, 号称第N代的高级语言, function因为必需返回一个值而存在, 除此之外我看不出它与其它的procedure有什么区别. 又是trigger, 又是package, 又是procedure, 又是function, 搞什么东东呀. 别人是把复杂的东西简单化, 我看ORACLE是要把简单的东西复杂化, 同样是PL/SQL程序, dbms_output.put_line被设计成在function里单独调用时不能输出. 非要一个procedure单独调用它时它才会输出. 8. 单引号问题, Javascript可以兼容使用单双引号, perl可以, php也可以, 它们可以是因为它们想兼容, 想对用户友好, C语言

不允许,那是因为它严谨.人家留着有大用场.你ORACLE不允许使用双引号又是什么原由,说来听听. 9. 别人的用户界面设计是"没有消息就是最好的消息",或是"无论发生什么,都要让用户知道",看看它在sqlplus下的变量: `var i number. i:=5. print i.` 你什么看见什么,什么都没有!你又能从这知道什么,好消息?PS:我至今都不知道这说明了什么? i的值为NULL?, i不能在这下面赋值?不能赋值你说呀,你不说我怎么知道不能赋值,虽然你很能有意地显示了一个空行,但是你还是要说呀,你真的不能赋值吗?你不是真的不能赋值吧?... 后记:好在我今天知道了要用 `SQL> exec :i := 5. SQL> print :i` 但总不能让我掘地三尺才找得出来这些浅显的东西吧. 10. 在sqlplus下help set看看,找出一个叫set serverout[put] on|off的选项,注意,它是serverout,你在sqlplus下set serverout on试试, SP2-0158: unknown SET option "serverout" 了吧?set serverout on 是的,就一个字母而已. 编程大师说:任何软件都有BUG. 但,一个如此小的BUG可以让一个全球第二大的软件公司带着它走过几个版本? Oracle8.15 Oracle8.16 Oracle8.17...难道保留错误是为了兼容性? 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com