

BorlandC Builder5企业版使用BDE访问Oracle方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/253/2021\\_2022\\_BorlandC\\_\\_\\_\\_c102\\_253892.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/253/2021_2022_BorlandC____c102_253892.htm) Borland C Builder 5 企业版使用BDE访问

Oracle方法 系统环境：1、操作系统：Windows 2000 Server 2、数据库：Oracle 8i R2 (8.1.6) for NT 企业版 3、开发工具

：Borland C Builder 5 企业版 连接方法：一、安装 Oracle 8i R2 (8.1.6) for NT 企业版 使用典型安装，安装目录为D:\Oracle；二、安装 Borland C Builder 5 企业版 把 Borland C Builder 5 光盘放入光驱，使用典型安装，安装目录为C:\Program

Files\Borland\CBuilder5；三、生成Oracle实验记录 连

入SQL\*Plus，以system/manager用户登录 SQL> conn

system/manager 创建新的用户：如user1/pass1，赋

予connect,resource权限。 SQL> grant connect,resource to user1

identified by pass1. SQL> conn user1/pass1 SQL> create table test(a

number,b char(19)). SQL> insert into test values(1,to\_char(sysdate,

' yyyy-mm-dd hh24:mi:ss ')). SQL> insert into test

values(2,to\_char(sysdate, ' yyyy-mm-dd hh24:mi:ss ')). SQL>

insert into test values(3,to\_char(sysdate, ' yyyy-mm-dd hh24:mi:ss

')). SQL> insert into test values(4,to\_char(sysdate, ' yyyy-mm-dd

hh24:mi:ss ')). SQL> insert into test values(5,to\_char(sysdate,

' yyyy-mm-dd hh24:mi:ss ')). SQL> commit. SQL> 0select \*

from test. A B ----- 1 2000-11-28 20:27:33 2

2000-11-28 20:27:36 3 2000-11-28 20:27:38 4 2000-11-28 20:27:40 5

2000-11-28 20:27:52

D:\Oracle\Ora81\network\ADMIN\tnsnames.ora中有如下内容：

test = (DESCRIPTION = (ADDRESS\_LIST = (ADDRESS =  
(PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.1.1.1)(PORT = 1521)) )  
(CONNECT\_DATA = (SERVICE\_NAME = oradb) ) ) 总结：  
Oracle service\_names : oradb Oracle用户名 : user1 用户名密码：  
pass1 测试表名 : test tnsnames : test 100Test 下载频道开通，各  
类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)