

Linux操作系统命令启动服务的名称和功能 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/253/2021_2022_Linux_E6_93_8D_E4_BD_c103_253016.htm

1 anacron 可执行crontab既定时间内没执行的工作。 2 atd 单一使用的例行性命令。 3 apmd 了解系统电池电量（手提式计算机使用）。 4 arpwatch 持续监测网络卡MAC与IP。 5 autofs 自动挂载一些装置。 6 cups 打印服务。 7 chargen (tcp) 当客户发送一个数据报时，TCP服务器发送一串连续的字符流直到客户中断链接。 8 chargen-udp UDP服务器发送一个随机长度数据报。 9 crond 执行/etc/crontab中的例行性命令。 10 daytime 日期时间服务器。 11 daytime-udp 日期时间服务器。 12 dhcpd 动态主机协议分配服务器。 13 echo 回显服务器。 14 echo-udp 回显服务器。 15 gpm 文字模式中使用mouse从事移动、复制、粘贴等功能。 16 httpd www服务器。 17 identd 守护进程服务器。 18 finger 让远程使用者查看本地端使用者信息。 19 iptables 路由规则（防火墙、NAT等）。 20 kudzu 开机时检测新装置。 21 mysql mysql数据库服务器。 22 named DNS服务器。 23 network 网络功能。 24 keytable 设定键盘上字母格式。 25 postgresql postgresql数据库服务器。 26 random 随机服务器，提高系统安全性。 27 rarpd 逆地址解析服务。 28 smb 兼容windows。 29 sshd ssh远程控制。 30 syslog 系统记录服务。 31 telnet telnet远程控制。 32 tftp 简单文件传送服务。 33 xfs 图形界面服务。 34 xinetd 守护进程。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com