

三层架构各层间的访问过程 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/253/2021_2022__E4_B8_89_E5_B1_82_E6_9E_B6_E6_c97_253809.htm

1、传入值，将值进行类型转换(为整型) 2、创建bll层的对象，通过对象访问bll层的方法调用bll层 3、bll层方法中取得数据访问层的实例,实例化idal层的接口对象，这个对象是由工厂层创建的，然后返回idal层传入值所查找的内容的方法 4、数据工厂通过web.config配置文件中给定的webdal字符串访问sql层，返回一个完整的调用sql层的路径给 bll层 5、到此要调用sql层，sql层完成赋值model层的对象值为空，给定一个参数，调用sql层的sqlhelper的executereader方法,读出每个字段的数据赋值给以定义为空的model层的对象 6、sqlhelper执行sql命令，返回一个指定连接的数据库记录集，在这里需要饮用参数类型，提供位打开连接命令执行做好准备 7、返回model层把查询得到的一行记录值赋值给sql层的引入的model层的对象，然后把把这个对象返回给bll 8、回到web层的bll层的方法调用,把得到的对象值赋值给lbl标签，在前台显示给界面 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com