

房屋建筑工程管理与实务(试卷一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022__E6_88_BF_E5_B1_8B_E5_BB_BA_E7_c67_256101.htm 房屋建筑工程管理与实务答案(试卷一)房屋建筑工程管理与实务(试卷一)一、单项选择题(每题1分。在题的备选项中，只有1个最符合题意)1．隔墙仅起分隔房间的作用，为()。A．非承重墙 B．承重墙 C．外墙 D．装饰墙2．以下选项中一般不能用作土方的填筑用土的是()。A．膨胀土 B．普通土 C．坚土 D．砂砾坚土3．水泥粉煤灰碎石桩是处理()地基的一种新方法。A．软弱 B．次坚硬 C．坚硬 D．松散4．施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，柱应留()。A． 45° 斜缝 B．小于 30° 斜缝 C．水平缝 D．垂直缝5．养护初期，水泥的水化作用进行()。A．较快 B．较慢 C．没有变化 D．不能确定6．先张法是借助于()，使混凝土产生预压应力。A．锚具 B．热胀冷缩 C．外力 D．混凝土与预应力筋的粘结7．横波的振动方向与波传播的方向()。A．一致 B．相反 C．垂直 D．不能确定8．由荷载传力路径可知：竖向荷载中的吊车竖向荷载通过()传给柱子。A．屋架 B．屋盖及吊车梁 C．支撑 D．吊车梁及柱牛腿9．梁的变形主要是()变形。A．拉伸 B．压缩 C．弯曲 D．剪切10．平面汇交力系的平衡条件是()。A． $X=0$ B． $Y=0$ C． $X=0$ 和 $Y=0$ D．都不正确11．截面的有效高度 h_0 。是指纵向受拉钢筋合力点至()的距离。A．截面受压边缘 B．截面受拉边缘 C．截面受压合力点 D．受拉钢筋合力点12．水泥进场时应对其进行检查，检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥、()，每批抽样不少于一

次。A . 袋装不超过100t为一批 , 散装不超过500t为一批B . 袋装不超过200t为一批 , 散装不超过300t为一批C . 袋装不超过200t为一批 , 散装不超过500t为一批D . 袋装不超过100t为一批 , 散装不超过300t为一批

13 . 单位工程施工后由()组织有关人员进行检查评定 , 并向建设单位提交工程验收报告。A . 监理单位 B . 施工单位 C . 业主方 D . 投资方

14 . 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和()要求。A . 施工 B . 检验 C . 设计 D . 制造

15 . 居住用地的土地使用权出让最高年限为()。A . 30年 B . 50年 C . 70年 D . 100年

16 . 建筑业企业资质分为()、专业承包和劳务分包三个序列。A . 施工总承包 B . 技术承包 C . 设计承包 D . 装备承包

17 . 建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。A . 项目经理 B . 法定代表人 C . 总工程师 D . 安全责任人

18 . 石膏是以()为主要成分的气硬性胶凝材料。A . 硫酸镁 B . 硫酸钙 C . 碳酸镁 D . 碳酸钙

19 . 石灰的碳化作用是指()与空气中的二氧化碳反应 , 重新生成碳酸钙并释放出水分的过程。A . 氧化钙 B . 氢氧化钙 C . 碳酸钙 D . 硫酸钙

20 . DS05表示每公里往返测高差中数的中误差为()。A . 0.6mm B . 1mm C . 0.5mm D . 0.3mm

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com