07年全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建筑工程管 理与实务C卷 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022_07_E5_B9_B4 E5 85 A8 E5 9B c67 256559.htm 07年全国一级建造师执业 资格考试深度密押试卷建筑工程管理与实务C卷答案一、单 项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最 符合题意)1.以下四个静定梁的荷载中,可能产生图3-1所示 弯矩图的选项是()。 2. 图3-2所示桁架杆1、杆2、杆3所受的 力分别为()。 A. SI=-707N, S2=500N, S3=3UUNB. S1=707N , S2=-500N , S3=-500C . S1=1414N , S2=500N , S3=1000ND . S1=-707N, S2=1000N, S3=500N3. 大理石是()石材。A. 中性B.酸性C.中等硬度D.碱性4:实木地板的质量等级可 分为()。A.一等品、合格品、差品B.特等品、一等品、合 格品C.优等品、一等品、合格品D.优等品、合格品、不合 格品5.装饰用木材分针叶树与阔叶树,针叶树通常称为软木 材,在下列木材中,()是针叶树。A.红松、马尾松、柏树、 杉木B.红松、杉木、水曲柳、马尾松C.马尾松、落叶松、 柞木D.蚁木、橡木、甘巴豆、柚木6.混凝土立方体抗压强 度标准值是由混凝土立方体试块测得的,以下关于龄期和相 对湿度的表述中,正确的是()。A.龄期为14d,相对湿度 为80%B.龄其为21d,相对湿度为95%C.龄期为24d,相对 湿度为90%D.龄期为28d,相对湿度为95%7.在()情况下, 地下室采用防潮处理方案。A.地下水位在地下室底板标高 以上B. 地下水位在地下室底板标高以下C. 设计最高地下水 位在地下室底板标高以下D.设计最高地下水位在地下室底 板标高以上8. 铲运机适用于()工程。A. 中小型基坑开挖B.

河道清淤C.大面积场地平整D.挖土装车9.当管沟宽度 为8m时,轻型井点降水在平面上宜采用()布置形式。A.单 排B. 双排C. 环形D. U形10. 在地板的热工设计时,对人 体影响最大的是()。A.中间层材料B.面层材料C.基层材 料D.与各层材料无关11.施工时,为了保证按配合比投料 ,要对混凝土实验室配合比进行修正,主要是修正()。A.砂 石含水率B.水泥用量C.施工配合比D.混凝土强度12.地 下工程卷材防水的保护层做法应符合()。A.侧墙卷材防水层 可采用20mm厚1:3水泥砂浆B.底板卷材防水层上的细石混 凝土保护层厚度不应小于70mmC.侧墙卷材细石混凝土防水 层厚度不应小于50mmD.顶板卷材防水层上的细石混凝土保 护层厚度不应小于50mm13. 混凝土冬期施工是指在()的气候 条件下,所采取的特殊的施工技术措施。A.气温在一6 或 一6 以下B.气温在-5%或一5 以下C.最低气温在0~C或0 以下D.最低气温在5"C或5~C以下14.钢结构防火涂料 按()可分为有机防火涂料和无机防水涂料两类。A. 使用的胶 粘剂B.防火性能C.分散介质D.涂料质地15.工作M有三 项紧前工作E、F、G,其持续时间分别为:E=3d、F=7d 、G=5d,其最早开始时间分别为:E=4d、F=5d、G=6d,则 工作G的自由时差为()A.0B.1C.2D.316.某住宅楼由六 个单元组成,其基础工程施工时,拟分成三段组织流水施工 , 土方开挖总量为9600m3, 选用两台挖土机进行施工, 采用 一班作业,两台挖掘机的台班产量定额均为100m3,则流水节 拍应为()天。A.14B.16C.24D.3017.当护栏一侧距楼地 面高度达()m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。A.3B.4C .5D.618.施工总平面图设计要求中规定,消火栓间距应不

大于()m。A.50B.60C.80D.12019.在钢结构工程中,对焊接质量的影响最大的是()。A.焊剂B.施焊方法C.焊接母材D.焊接材料20.()不能提高砌体受压构件的承载力。A.提高块体和砂浆的强度等级B.提高构件的高厚比C.减小构件的轴向偏心距D.增大构件截面尺寸100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com