

2006年一级建造师考试房屋建筑工程管理与实务真题及答案
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_257899.htm

2006 年度全国一级建造师执业资格考试试卷 专业工程管理与实务（房屋建筑） 一、单项选择题（共20 题。每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）

1.受压杆件在下列支承情况下，若其它条件相同，临界应力最大的是（ ）。A.一端固定一端自由B.一端固定一端铰支C.两端固定D.两端铰支

2.一个重量为 w 的物体，通过两根绳索AC 和BC 悬吊（如下图所示）。下列四种情况中，绳索AC 拉力最大的是（ ）。A. $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 30^\circ$ B. $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 30^\circ$ C. $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 45^\circ$ D. $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 60^\circ$

3.依据规范规定，混凝土的抗压强度等级分为十四个等级。下列关于混凝土强度等级级差和最高等级的表述中，正确的是（ ）。A.等级级差 5N/mm^2 ，最高等级为C80B.等级级差 4N/mm^2 ，最高等级为C60C.等级级差 5N/mm^2 ，最高等级为C70D.等级级差 4N/mm^2 ，最高等级为C80

4.根据《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3.2002）的规定，高层建筑是指（ ）的房屋。A.10 层及10 层以上或高度超过28mB.12 层及12 层以上或高度超过36mC.14 层及14 层以上或高度超过42mD.16 层及16 层以上或高度超过48m

5.我国现行《建筑抗震设计规范》

（GB50011-2001），适用于抗震设防烈度为（ ）度地区建筑工程的抗震设计。A.4、5、6 和7B.5、6、7 和8C.6、7、8 和9D.7、8、9 和10

6.水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中（ ）变化的均匀性。A.强度B.体积C.温度D.矿物组成

7.对于低碳钢，在保证要求延伸率和冷弯指标的条件下，进行

较小程度的冷加工后，可以达到提高（）的目的。A.焊接质量B.耐高温C.强度极限D.耐腐蚀8. 依据规范规定，一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于（）m。A.1.8B.2.2C.2.4D.2.89. 挖土机是常用的土方施工机械，正铲挖土机的挖土特点是（）。A.前进向上，自重切土B.后退向下，自重切土C.前进向上，强制切土D.后退向下，强制切土10.浇筑混凝土时为避免发生离析现象，混凝土自高处倾落的自由高度一般不应超过（）m。A.1B.2C.3D.5 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com