

安全工程师安全技术模拟试题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/258/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_258399.htm 答案第三章特种设备

安全技术 一、单项选择题1.额定蒸发量对大于__t/h的锅炉至少应装两只独立的水位表。 A. 0.1 B. 0.2 C. 0.5 D. 1.02.锅炉压力容器上的压力表，表盘直径不应小于__mm.A. 150 B. 120 C. 100 D. 503.新制压力容器投入使用前，使用单位必须填写_____式两份。 A.压力容器使用证B.压力容器使用登记表C.压力容器使用登记管理规则D.锅炉压力容器安全监察暂行条例4.压力容器在正常工艺操作时可能出现的最高压力是__。 A.最高工作压力B.工作压力C.设计压力D.最高设计压力5.当压力容器壳壁或元件金属的温度低于__ 时，应按最低温度确定设计温度。 A.-30 B.-20 C.-10 D. 06.压力容器常用的压力表为__式压力表。 A.弹性元件B.液柱C.活塞D.电量7.起重机上，凡是高度不低于__m的作业点，都应予以防护。 A.1 B.1.5 C. 2 D. 2.58.电梯发生轿厢或对重蹲底时，吸收轿厢和对重动能的装置称为__。 A.安全钳B.限速器C.限位开关D.缓冲器9.游乐设施的安全保证负责人必须具有__年以上的管理工作经历或工程师以上的技术职务任职资格。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 410.纳入质量技术监督部门安全监察范围的起重机械，包括额定起重量大于或等于1t、且提升高度大于或等于__m的起重机。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com