

Linux操作系统修改默认的Mount分区的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/260/2021\\_2022\\_Linux\\_E6\\_93\\_8D\\_E4\\_BD\\_c103\\_260912.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022_Linux_E6_93_8D_E4_BD_c103_260912.htm) 用mount 挂载一个分区后，不会在Linux下次重启时加载，要让其加载，得修改/etc/fstab文件这个文件的内容如下：

```
/dev/sda1 / ext3 defaults 1 1 none /dev/pts
devpts gid=5,mode=620 0 0 none /proc proc defaults 0 0 none
/dev/shm tmpfs defaults 0 0 /dev/sda2 swap swap defaults 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660
noauto,owner,kudzu,ro,icharset=cp936 0 0 /dev/fd0 /mnt/floppy
auto noauto,owner,kudzu 0 0
```

第一列是哪个分区，第二列挂到哪里，第三列什么分区，第四列是字符集等配置吧。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)