

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题  
— PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/261/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c55\\_261537.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_261537.htm) 参考答案一、单项选择题(共40题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 一跨度为 $l=6\text{m}$ 的简支梁上作用 $q=20\text{kN/m}$ 的垂直向下的均匀荷载，则梁中的最大剪力和最大弯矩分别为()。 A.  $60\text{kN}$ 、 $90\text{kNm}$  B.  $30\text{kN}$ 、 $9\text{kNm}$  C.  $30\text{kN}$ 、 $9\text{kNm}$  D.  $30\text{kN}$ 、 $90\text{kNm}$
2. 在钢筋混凝土梁上使用箍筋，其主要目的是()。 A. 提供混凝土的强度 B. 弥补主配筋量的不足 C. 承担弯矩 D. 抵抗剪力
3. 关于钢筋混凝土超筋、适筋、少筋梁的破坏特征表述哪项是正确的?() A. 都是塑性破坏 B. 都是脆性破坏 C. 只有适筋梁是塑性破坏 D. 只有超筋梁是塑性破坏
4. 土方工程施工要求()。 A. 由下至上分层铺填，分层夯实 B. 由下至上分层铺填，一次夯实 C. 不需要放坡 D. 必须放坡
5. 某现浇混凝土梁跨度为 $6.0\text{m}$ ，混凝土强度等级为C30，则混凝土强度至少应达到()方可拆除底模。 A.  $15\text{N/mm}^2$  B.  $22.5\text{N/mm}^2$  C.  $21\text{N/mm}^2$  D.  $30\text{N/mm}^2$
6. 属于透水挡土结构的是()。 A. 深层搅拌水泥土墙 B. 密排桩间高压喷射水泥注浆桩或化学注浆柱 C. H型钢桩加横插挡土墙 D. 钢板桩
7. 单位工程技术组织措施设计中不包括()。 A. 质量保证措施 B. 安全保证措施 C. 环境保护措施 D. 资源供应保证措施
8. 填充后浇带，可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少()的湿润养护。 A.  $7\text{d}$  B.  $10\text{d}$  C.  $14\text{d}$  D.  $15\text{d}$
9. 对图示平面杆件体系内力分析结果，()完全正确。 A. 杆受拉，杆是零杆 B. 杆受压，杆受压 C.

杆是零杆，杆受拉 D . 杆受压，杆受压 10 . 某双代号网络计划中，工作K的最早开始时间为6天，工作持续时间2天，该工作有两个紧后工作，最迟开始时间分别为10天、13天，则工作K的总时差为()天。 A . 2 B . 5 C . 3 D . 4

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)