

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题
答案四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_261540.htm 试题一、单项选择题1

. B 2 . B 3 . C 4 . C 砌块施工的主要工艺是铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝和镶砖。 5 . D 6 . A 影响填土压实质量的主要因素有压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。 7 . A 易得：压杆为2； 拉杆为。 8 . C 规范中规定混凝土强度等级级差为 $5\text{N} / \text{mm}^2$ 。 9 . B 泵送混凝土的粗集选用碎石时，且其最大粒径与输送管内径之比最大不超过 $1:3$ 。 10 . D 11 . B 12 . C 受弯构件截面上除作用弯矩 M 处，通常还作用有剪力 V 。在弯矩 M 和剪力 V 的共同作用下，有可能产生斜裂缝，并沿斜裂缝截面发生。 13 . B 14 . D 15 . C 16 . D 17 . C 砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。 18 . D 19 . B 20 . C 流水步距用取大差法计算。该法的要点是：各队的流水节拍累加，形成数列；前后队的数列错位相减；取大差做流水步距。 21 . D 企业职业安全健康方针的内容要满足三个承诺的要求，包括 坚持事故预防、保护员工健康的承诺； 遵守可持续改进的承诺； 遵守法律、法规的承诺。 22 . C 23 . A 项目经理部应结合施工条件，按施工方案和施工进度计划的要求，认真进行施工平面图的规划设计、布置、使用和施工。 24 . A 25 . A 26 . B 临时性挖方的开挖深度，对硬土不应超过 8m 。 27 . D 28 . D 根据地下工程防水等级标准的规定，防水等级为I级的标准不允许渗水，结构表面无湿渍。 29 . C 30 . D 31 . D 32 . A 石灰熟化过程中的“陈伏”是为了消除过火石灰的危害。 33 . D 34 . D 35 . B 36 . C 用旋转法吊装柱时，

柱的平面布置应满足三点共弧的要求。三点是指绑扎点、柱脚中心、杯口中心。37. A 38. D 39. B 40. B

按照建筑工程施工质量验收统一标准的规定，检验批的质量按主控项目和一般项目验收。

二、多项选择题

1. ABE 2. BDE 3. BE

用因素分析法进行成本分析时，确定某项指标的组成因素后，要按其相互关系进行排序，排序规则是先实物量、后价值量；先绝对值、后相对值。

4. ACDE 5. ABC 6. CD 7. BCE 8. ABD

刚性防水屋面的结构层宜为整体现浇钢筋混凝土。当采用预制混凝土屋面板时，应用细石混凝土灌缝，其强度等级不小于C20，并宜掺微膨胀剂。当屋面板板缝宽度大于40mm或上窄下宽时，板缝内应设置构造钢筋；板端缝应进行密封处理。刚性防水层与山墙、女儿墙以及高出屋面结构的交接处，均应做柔性密封处理。防水层的细石混凝土宜用普通混凝土硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。刚性防水屋面的坡度宜为2%~3%，并应采用结构找坡。

9. BCDE 10. ABC

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com