

注册建筑师建筑物理与建筑设备模拟试题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_261948.htm 参考答案1、博物馆珍品陈列室照明宜采用的光源是：A、白炽灯B、普通管形荧光灯C、金属卤化物灯D、无紫外线管形荧光灯 2、有关材料层的导热热阻，下列叙述哪一种是正确的？A、厚度不变，材料层的热阻随导热系数的减小而增大B、温度升高，材料层的热阻随之增大C、只有增加材料层的厚度，才能增大其热阻D、材料层的热阻只与材料的导热系数有关 3、在下列的天窗采光中，在采光系数相同的条件下，哪种天窗的开窗面积最小？A、矩形天窗B、锯齿形天窗C、横向天窗D、平天窗 4、有关围护结构在室外气温周期性变化热作用下的传热特征，下面哪一项不正确？A、围护结构内、外表面温度波动的周期相同，但与室外气温波动的周期不同B、围护结构外表面温度波动的振幅比室外气温波动的振幅小C、围护结构内部温度波动的振幅从外至内逐渐减小D、外表面温度幅值出现时间比内表面早 5、对于系统式局部送风，下面哪一种不符合要求？A、不得将有害物质吹向人体B、送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头、颈和胸部C、送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头、颈和背部D、送风气流从上向下垂直送风 6、照明节能的一般原则是：A、减少用灯数量B、降低照明设计标准C、在保证照明质量的前提下节能D、加强照明管理 7、照度的单位是：A、流明B、坎德拉C、勒克斯D、坎得拉每平方米 8、水表的口径应根据_____确定。A、给水设计秒流量B、额定流量C、给水设计最大流量D、用水量均匀的给水系统

设计秒流量 9、热水采暖和蒸汽采暖均应考虑?A、及时排除系统中的空气B、及时排除凝结水C、合理选择膨胀水箱D、合理布置凝结水箱 10、常温下，声音在空气中的传播速度是：A、5000m / sB、1450m / sC、500m / sD、340m / s 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com