

https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c63_261945.htm 八、岩土工程评价1、岩土工程勘察报告中的地基承载力应提供（）（A）基本值；（B）标准值；（C）设计值；（D）实验值；答案：B2、岩土工程勘察报告应包括（）（A）文字说明书、附件；（B）文字说明书、附图；（C）只有文字说明书；（D）文字说明书、附图、附表、测试成果表、附件等；答案：D3、岩土工程报告中还应包括（）（A）上部结构型式及具体尺寸、配筋量的建议；（B）上部结构与地基相互作用的系统分析；（C）工程施工及使用期可能发生的岩土工程问题的预测及监控、预防措施的建议；（D）勘察方案布置的回顾及勘察费结算清单；答案：C4、岩土参数的变异性大小分级为（）（A）5级；（B）4级；（C）3级；（D）2级；答案：A5、岩土工程参数的统计修正系数需计算、统计（）（A）平均值、均方差；（B）样本个数、变异系数；（C）平均值、变异系数、均方差（D）均方差、变异系数；答案：B6、岩土工程的定量分析可（）（A）采用定值法，特殊工程需要时可辅以概率法进行综合评价；（B）一律采用保证概率法进行评价；（C）采用理论分析加经验公式相结合的方式评价；（D）完全利用现场原位测试数据来进行评价；答案：A7、一般情况下，低矮建筑物地基土的压缩模量宜选用的压力段为（）（A）300 Kpa~400 Kpa；（B）100 Kpa~200 Kpa；（C）50 Kpa~100 Kpa；（D）0 Kpa~100 Kpa；答案：B8、地基岩土变形包括（）（A）沉降、不均匀沉

降；(B) 垂直沉降、水平移动；(C) 垂直沉降；(D) 倾斜、局部倾斜、沉降、不均匀沉降；答案：A9、地基土的破坏型式有（）(A) 剪切破坏、水平移动；(B) 整体剪切破坏、局部剪切破坏；(C) 整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲切破坏；(D) 挤压破坏、剪切破坏；答案：C10、实验数据统计时，指标的标准值应等于（）(A) 平均值乘以统计修正系数 r_s 而得；(B) 平均值乘以回归修正系数 Ψ_s 而得；(C) 平均值的95%；(D) 剔除10%的峰值和10%的低值后的算术平均值；答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com