

网络管理员备份与恢复中常用术语表集合 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E7_BD_91_E7_BB_9C_E7_AE_A1_E7_c67_261263.htm 管理员

：Administrator，被授权配置、安装和管理VERITAS NetBackup软件的用户。 归档：Archive，在二级存储中复制主存储，然后从主存储中删除文件。目的是让数据的保留时间更长。 备份：Backup，在二级备份中复制主存储文件，但不将文件从主存储中删除。目的是防止数据出现系统故障和意外丢失。 备份镜像：Backup Image，在每次备份或归档操作中，VERITAS NetBackup软件为客户端保存的数据的集合，包括所有相关文件、目录和编录信息。 备份窗口：Backup Window，完成自动备份与用户引导的备份和归档的这段时间。 客户端策略：Client Policy，管理员指定的共享共同备份特征的一组客户端。 命令行界面：Command Line Interface，由VERITAS NetBackup软件提供的基于客户端的用户界面，可以通过命令和shell脚本，控制备份及恢复操作。 软件压缩：Software Compression，减少客户端的备份镜像的尺寸，最大程度地降低数据恢复需求和网络流量的操作。 配置数据库：Configuration Database，包括服务器、客户端和存储装置定义、客户端策略定义、日程安排等内容的VERITAS NetBackup数据库。 Daemon：一个与内核分离的UNIX过程，可执行特殊任务。 解压缩：Decompression，在恢复操作过程中重建压缩数据的操作。 设备数据库：Device Database，VERITAS NetBackup介质管理器的数据库，包括关于VERITAS NetBackup配置中的磁带和光盘存储设备的信息。

文件数据库：File Database，VERITAS NetBackup的数据库，包含说明过去的备份和归档的信息。频率：Frequency，根据特殊VERITAS NetBackup日程进行的多次成功备份之间的指定时间。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com