

## 二级C语言教程章节测试7.函数 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/261/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7C\\_E8\\_AF\\_AD\\_c67\\_261308.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7C_E8_AF_AD_c67_261308.htm)

- 一、选择题 (1) 以下关于函数的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。 A) 每个函数都可以被其它函数调用 (包括main函数) B) 每个函数都可以被单独编译 C) 每个函数都可以单独运行 D) 在一个函数内部可以定义另一个函数
- (2) 设函数fun的定义形式为 void fun ( char ch, float x ) { ... } 则以下对函数fun的调用语句中, 正确的是\_\_\_\_\_。 A) fun ( "abc",3.0 ) . B) t=fun ( D,16.5 ) . C) fun ( 65,2.8 ) . D) fun ( 32,32 ) .
- (3) 有以下程序 int f1 ( int x,int y ) {return x>y?x:y;} int f2 ( int x,int y ) {return x>y?y:x;} main ( ) { int a=4,b=3,c=5,d=2,e,f,g. e=f2 ( f1 ( a,b ) ,f1 ( c,d ) ) . f=f1 ( f2 ( a,b ) ,f2 ( c,d ) ) . g=a b c d-e-f. printf ( "%d,%d%d\n",e,f,g ) . } 程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。 A) 4 , 3 , 7 B) 3 , 4 , 7 C) 5 , 2 , 7 D) 2 , 5 , 7
- (4) 有以下程序 #define P 3 #define F ( int x ) { return ( P\*x\*x ) . } main ( ) { printf ( "%d\n",F ( 35 ) ) . } 程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。 A) 192 B) 29 C) 25 D) 编译出错
- (5) 若程序中定义了以下函数 double myadd ( double a,double B ) { return ( a B ) . } 并将其放在调用语句之后, 则在调用之前应该对该函数进行说明, 以下选项中错误的说明是\_\_\_\_\_。 A) double myadd ( double a,B ) . B) double myadd ( double,double ) . C) double myadd ( double b,double A ) . D) double myadd ( double x,double y ) .
- (6) 有以下程序 char fun ( char x , char y ) { if ( x return y. } main ( ) { int a= ' 9 ' ,b= ' 8 ' ,c= ' 7 ' .

printf ( “ %c\n ” ,fun ( fun ( a,B ) ,fun ( b,C ) ) ) . } 程序的执行结果是\_\_\_\_\_。 A ) 函数调用出错 B ) 8 C ) 9 D ) 7 ( 7 ) 有以下程序 void f ( int v , int w ) { int t. t=v.v=w.w=t. } main ( ) { int x=1,y=3,z=2. if ( x>y ) f ( x,y ) . else if ( y>z ) f ( y,z ) . else f ( x,z ) . printf ( “ %d,%d,%d\n ” ,x,y,z ) . } 执行后输出结果是\_\_\_\_\_。 A ) 1,2,3 B ) 3,1,2 C ) 1,3,2 D ) 2,3,1 ( 8 ) 若已定义的函数有返回值 , 则以关于该函数调用的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。 A ) 调用可以作为独立的语句存在 B ) 调用可以作为一个函数的实参 C ) 调用可以出现在表达式中 D ) 调用可以作为一个函数的形参 ( 9 ) 有以下函数定义 : void fun ( int n, double x ) { ..... } 若以下选项中的变量都已正确定义并赋值 , 则对函数fun的正确调用语句是\_\_\_\_\_。 A ) fun ( int y,double m ) . B ) k=fun ( 10,12.5 ) . C ) fun ( x,n ) . D ) void fun ( n,x ) . ( 10 ) 有以下程序 fun ( int a, int b ) { if ( a>b ) return ( a ) . else return ( b ) . } main ( ) { int x=3, y=8, z=6, r. r=fun ( fun ( x,y ) , 2\*z ) . printf ( "%d\n", r ) . } 程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。 A ) 3 B ) 6 C ) 8 D ) 12

100Test 下载频道  
开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)