

二级C语言教程章节测试4.选择结构 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/261/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7C\\_E8\\_AF\\_AD\\_c67\\_261319.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7C_E8_AF_AD_c67_261319.htm)

一、选择题 (1) 当把以下四个表达式用作if语句的控制表达式时，有一个选项与其它三个选项含义不同，这个选项是 A)  $k\%2$  B)  $k\%2==1$  C)  $(k\%2)!=0$  D)  $!k\%2==1$

(2) 设有定义：int k=1,m=2. float f=7.，则以下选项中错误的表达式是 A)  $k=k>=k$  B)  $-k$  C)  $k\%int(f)$  D)  $k>=f>=m$

(3) 设有定义：int a=2,b=3,c=4.，则以下选项中值为0的表达式是 A)  $(!a==1)\&\&(!b==0)$  B)  $(a < b)$  C)  $a \&\& b$  D)  $a||b\&\&c$

(4) 设变量a、b、c、d和y都已正确定义并赋值。若有以下if语句 if (a if(c==d) y=0. else y=1. 该语句所表示的含义是 A) B) C) D)

(5) 有以下程序 main(){ int a,b,d=25. a=d/10%9. b=a&&(-1).

printf("%d,%d\n",a,b);}程序运行后的输出结果是 A) 6,1 B)

C) 2,1 D) 6,0 (6) 有以下程序 main(){ int i=1,j=2,k=3. if(i ==1&&(j==3||k==3)) printf("%d %d %d\n",i,j,k);}程序运行后的输出结果是 A) 1 2 3 B) 2 3 4 C) 2 2 3 D) 2 3 3

(7) 若x和y代表整型数，以下表达式中不能正确表示数学关系  $|x-y|$  A)

abs(x-y)-10&&x-y C)  $(x-y)>10$  D)  $(x-y)*(x-y)$

(8) 有以下程序 main(){int a=3,b=4,c=5,d=2. if(a>b) if(b>c) printf("%d",d 1).

else printf("%d", d 1). printf("%d\n",d);}程序运行后的输出结果是

A) 2 B) 3 C) 43 D) 44

(9) 下列条件语句中，功能与其他语句不同的是 A) if(a) printf("%d\n",x). else printf("%d\n",y). B)

if(a==0) printf("%d\n",y). else printf("%d\n",x). C) if (a!=0)

printf("%d\n",x). else printf("%d\n",y). D) if(a==0)

`printf("%d\n",x). else printf("%d\n",y).` (10)以下4个选项中，不能看作一条语句的是A) `{.}` B) `a=0,b=0,c=0.` C) `if(a>0).` D) `if(b==0) m=1.n=2.` 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)