

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题
二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262746.htm 参考答案一、单项选择题

(共40题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

- 1．预制混凝土构件的吊环所用钢筋，必须采用()制作，严禁以其他钢筋代换。 A．HPB335级钢筋 B．未经冷拉的HPB235级钢筋 C．热处理钢筋 D．预应力钢筋
- 2．混凝土接缝处理时，固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，误差不得大于()。 A．5mm B．10mm C．4mm D．15mm
- 3．生石灰的主要成分是()。 A．CAC03 B．CAOC C．CA(OH)2 D．CAS042H20
- 4．刚性静力计算方案中，墙的计算高度的确定主要取决于()。 A．砖的抗压强度 B．墙体厚度 C．门窗洞口位置 D．横墙间距
- 5．梁受力如下图所示，支座反力正确的是()(假设支座反力以向上为正)。 A． $R_A=2\text{kN}$ ， $R_B=-26\text{kN}$ B． $R_A=-2\text{kN}$ ， $R_B=26\text{kN}$ C． $R_A=-3\text{kN}$ ， $R_B=27\text{kN}$ D． $R_A=-3\text{kN}$ ， $R_B=-27\text{kN}$
- 6．砌体结构最适合建造()。 A．多层住宅 B．大型厂房 C．体育馆 D．高层公寓
- 7．混凝土与钢筋接触面的()称粘结应力。 A．剪应力 B．拉应力 C．压应力 D．扭应力
- 8．工程结构整体性好、抗震性强的模板是()。 A．台模 B．爬升模板 C．钢模板 D．大模板
- 9．施工单位应当采取防止环境污染的措施中不包括的项为()。 A．未经处理的泥浆水不得直接排入城市排水设施和河流 B．采取有效措施控制施工过程中的扬尘 C．不要将含有碎石、碎砖的土用作土方回填 D．对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民
- 10．以下说法正确的是()。 A．当墙厚 h

$\geq 240\text{mm}$ 时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于 $h/3$ 。圈梁的高度不应小于 120mm B．纵向钢筋不应小于 $4\phi 10$ ，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于 200mm C．当墙厚 $h \geq 240\text{mm}$ 时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于 h 。圈梁的高度不应小于 120mm D．纵向钢筋不应小于 $4\phi 10$ ，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于 300mm

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com