

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题
— PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262751.htm 参考答案一、单项选择题

(共40题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．一跨度为6m的简支梁上作用 $q=20\text{kN/m}$ 的垂直向下的均匀荷载，则梁中的最大剪力和最大弯矩分别为()。 A．60

kN、90 kNm B．30 kN、9 kNm C．30 kN、9 kNm D．30 kN

、90 kNm 2．在钢筋混凝土梁上使用箍筋，其主要目的是()。

A．提供混凝土的强度 B．弥补主配筋量的不足 C．承担弯

矩 D．抵抗剪力 3．关于钢筋混凝土超筋、适筋、少筋梁的破

坏特征表述哪项是正确的?() A．都是塑性破坏 B．都是脆性破

坏 C．只有适筋梁是塑性破坏 D．只有超筋梁是塑性破坏 4．

土方工程施工要求()。 A．由下至上分层铺填，分层夯实 B．

由下至上分层铺填，一次夯实 C．不需要放坡 D．必须放坡 5

．某现浇混凝土梁跨度为6.0m，混凝土强度等级为C30，则

混凝土强度至少应达到()方可拆除底模。 A．15N/mm² B．22

．5N/mm² C．21N/mm² D．30N/mm² 6．属于透水挡土结构

的是()。 A．深层搅拌水泥土墙 B．密排桩间高压喷射水泥注

浆桩或化学注浆柱 C．H型钢桩加横插挡土墙 D．钢板桩 7．

单位工程技术组织措施设计中不包括()。 A．质量保证措施 B

．安全保证措施 C．环境保护措施 D．资源供应保证措施 8．

填充后浇带，可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度

提高一级，并保持至少()的湿润养护。 A．7d B．10d C．14d

D．15d 9．对图示平面杆件体系内力分析结果，()完全正确

。 A．杆受拉，杆是零杆 B．杆受压，杆受压 C．

杆是零杆，杆受拉 D．杆受压，杆受压 10．某双代号网络计划中，工作K的最早开始时间为6天，工作持续时间2天，该工作有两个紧后工作，最迟开始时间分别为10天、13天，则工作K的总时差为()天。 A．2 B．5 C．3 D．4

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com