

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题  
答案三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/262/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c55\\_262929.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262929.htm) 试题一、单项选择题1

- . B 2 . C 3 . C 4 . D大中型项目宜按矩阵式项目管理组织设置项目经理部。 5 . B T—(m n1) × K—(4 21) × 420。 6 . C 7 . D 8 . B防水混凝土的养护对抗渗性能影响极大，当进入终凝时，即开始浇水养护，养护时间不得少于14天。 9 . C 10 . A 11 . B 12 . C 13 . C二力杆是指作用于杆件的两端并沿杆件的轴线的受力杆。 14 . A 15 . D 16 . A 17 . A 18 . D 19 . B工地上常用来测定混凝土拌合物流动性的试验是坍落度试验。 20 . C 21 . D 22 . A在组织建设工程流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数通常包括流水节拍和流水步距。 23 . D 24 . B对于验收工作应按照规定进行： 分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收。 隐蔽工程应在施工单位自检合格后，于隐蔽前通知有关人员检查验收，并形成中间验收文件。 分部(子分部)工程的验收，应在分项工程通过验收的基础上，对必要的部位进行见证检验。 25 . B投标保证金一般不得超过投标总价的2%。 26 . D 27 . B 28 . C 29 . C 30 . D螺栓孔选择：对于精制螺栓(A、B级螺栓)。螺栓孔必须是I类孔；对于粗制螺栓(C级螺栓)，螺栓孔为II类孔。 31 . D钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入1.0m左右后停止。校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。 32 . B 33 . B 34 . C 35 . C砖砌体施工要求。隔墙与填充墙的顶面与上层结构的接触处。宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。 36 . B 37 . C徐变的定义：混凝土在长期

荷载作用下，随时间而增长的变形。38 . C39 . A40 . B蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于20 。

二、多项选择题1 . BD防止钢结构的焊缝出现热裂纹的措施是控制焊接工艺参数和控制焊缝的化学成分。2

. BCE 3 . ABDE 4 . BCDE5 . ADE常见工程质量问题的原因有： 违背建设程序； 工程地址勘查原因； 未加固处理好地基； 设计计算问题； 建筑材料和制品不合格； 施工和管理问题； 自然条件的影响； 建筑结构使用不当。6

. BCD异节奏流水施工的特点是： 每一个施工过程本身在各施工段中的作业时间都相等； 每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍都相等； 不同施工过程之间的流水节拍不完全相同。7 . BCDE 8 . BCD 9 . ACD10 . BCD

导线截面的选择要满足的基本要求是 按机械强度选择：导线必须保证不致因一般机械损伤折断； 按允许电流强度选择：导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升； 按允许电压降选择：导线上引起的电压降必须在一定限度之内。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)