

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题

三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262931.htm 参考答案一、单项选择题(共40题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

- 1．国家标准规定，水泥()检验不合格时，需作废品处理。
A．28dB．3d、7d和28dC．3d和28dD．7d和28d
- 2．工序质量的控制包括对工序活动()的质量进行控制。
A．效益和程序B．工艺和程序C．条件和效果D．效益和流程
- 3．提高混凝土梁正截面承载能力最有效的方法是()。
A．等截面B．等根数C．等强度D．等刚度
- 4．大中型项目宜按()项目管理组织设置项目经理部。
A．直线职能式B．项目式C．事业部式D．矩阵式
- 5．某工程划分为4个流水段，共4层，组织两个施工队进行等节奏流水施工，流水节拍为4天，其工期为()。
A．18B．20C．22D．24
- 6．合成高分子防水卷材的施工方法国内采用最多的是()。
A．热熔法B．热风焊接法C．冷粘法D．自粘法
- 7．屋顶采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用()。
A．易燃烧材料B．可燃烧材料C．难燃烧材料D．不燃烧材料
- 8．防水混凝土的养护对抗渗性能影响极大，当进入终凝时，即开始浇水养护，养护时间不得少于()天。
A．7B．14C．21D．28
- 9．与其他施工方法相比，滑升模板施工的优点是()。
A．耗钢量少B．装置投资少C．节省劳动力D．节约冬季施工费
- 10．硅酸盐水泥适用于()的混凝土工程。
A．早期强度要求高B．大体积C．有耐高温要求D．有抗渗要求

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com