

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题
八 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262936.htm 参考答案一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 承受均布垂直荷载的悬挑梁，关于其受力状态，下列描述正确的是()。A. 梁截面上部受压，下部受拉B. 梁截面上部受拉，下部受压C. 梁截面上部下部均受压D. 梁截面上部下部均受拉
2. 直径30mm的钢拉杆，能承受的最大拉力为F，同样材料直径为60mm的钢拉杆，其能承受的最大拉力为()。A. FB. 2FC. 3FD. 4F
3. 热轧钢筋是用普通低碳钢(含碳量不大于0.25%)和合金元素不大于()的普通低合金钢制成。A. 4%B. 4.5%C. 5%D. 6%
4. 现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁，一般均为()。A. 多跨连续梁B. 简支梁C. 悬臂梁D. 不确定
5. 砌体结构的应用范围较广，但不能用于()。A. 办公室B. 学校C. 旅馆D. 大跨度结构
6. 关于土方的填筑与压实，下列说法正确的是()。A. 填土应从最低处开始分层进行B. 填方应尽量采用同类土填筑C. 当天填土，应在当天压实D. 基础墙两侧应分别回填夯实
7. 伸缩缝两侧宜设承重墙体，其基础()。A. 必不能分B. 可不分开C. 必须分开D. 不能确定
8. 强度较低，外形为光面钢筋，它与混凝土的粘结强度也较低，因此主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造的热轧钢筋HPB235属于()。A. 低碳钢B. 低合金钢C. 变形钢筋D. 非预应力钢筋
9. 硅酸盐水泥熟料主要由四种矿物组成，其中铝酸三钙含量()。A. 36%~60%B. 15%~37%C. 7%~15%D. 10%~18%
10. 在常用水泥的特性

中，属于凝结硬化较快、早期强度较高、水化热较大的是()
。 A．普通水泥 B．矿渣水泥 C．火山水泥 D．粉煤灰水泥
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com