

注册建筑师建筑物理与建筑设备模拟试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_262438.htm

- 参考答案1、确定最小总热阻时，冬季室外计算温度应按哪一个参数确定 A、围护结构的热惰性指标B、最冷月室外最低温度C、采暖期室外平均温度D、采暖期室外最低温度 2、机器间和操作室之间有一个带有观察窗的隔墙，如果观察窗大小不变，哪种尺寸隔墙最好(单位均为m) A、 4.5×4.5 B、 4.8×4.5 C、 5.4×4.5 D、 6×4.5 3、下面所列的材料，哪些属于多孔吸声材料 A、聚苯板B、泡沫塑料C、加气混凝土D、拉毛水泥墙面 4、30万 m^2 居住小区，燃气锅炉房面积估算应为 A、100~120B、300~600C、800~1000D、1200~1500 5、地面对人体热舒适感及健康影响最大的部分是： A、地板的总热阻B、地板的总厚度C、地板的面层材料D、地板的基层材料 6、测量四个地点的累计分布声压级如下，指出哪个地点比较安静： A、 $L_{90}=70$ dB B、 $L_{50}=70$ dB C、 $L_{10}=70$ dB D、 $L_{10}=80$ dB 7、当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时，事故排风的吸风口应设于何处 A、接近地面处B、上部地带C、紧贴顶棚D、中部 8、下面四个房间，哪个房间的音质最好(长 \times 宽 \times 高)(单位均为m)： A、 $6 \times 5 \times 3.6$ B、 $6 \times 3.6 \times 3.6$ C、 $5 \times 5 \times 3.6$ D、 $3.6 \times 3.6 \times 3.6$ 9、在《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》中，将该地区又划分为： A、1区、2区B、北区、南区C、东区、西区D、冷区、热区 10、如果其他条件不变，直管式消声器的截面积越大，其消声效果越： A、好B、差C、不变D、不确定 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com