

城市规划相关知识模拟预测试卷一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/262/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9F\\_8E\\_E5\\_B8\\_82\\_E8\\_A7\\_84\\_E5\\_c61\\_262045.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_262045.htm) 答案一、单项选择题

- 1、按照现行《地面水环境质量标准》，作为城市一般性景观用水的水质可以是（ ）。A 类B 类C 类D 类
- 2、下面四种说法，（ ）是正确的。A在砖混结构的横向承重体系中，对纵墙、横墙上开门、开窗限制均较少B在砖混结构的横向承重体系中，对横墙上开门、开窗限制较少C在砖混结构的横向承重体系中，对纵墙、横墙上开门、开窗限制均较多D在砖混结构的横向承重体系中，对纵墙上开门、开窗限制较少
- 3、关于我国的设计工作程序叙述正确的是（ ）。A建筑项目可行性研究，建设项目决策，配合施工和参加验收，工程总结B建设项目可行性研究，建设项目决策，编制各阶段设计文件，配合施工和参加验收C编制各阶段设计文件，配合施工和参加验收，工程总结D建设项目可行性研究，建设项目决策，编制各阶段设计文件，工程总结
- 4、下列选项中叙述错误的是（ ）。A格罗皮乌斯设计了包豪斯校舍B勒#8226.凡#8226.罗设计了西格拉姆大厦D赖特设计了萨伏伊别墅
- 5、机动车车行道的宽度是各机动车道宽度的总和，通常以规划确定的（ ）来计算。A一条车道的高峰小时交通量B单向高峰小时交通量C双向高峰小时交通量D单向平均小时交通量
- 6、不同重要程度地区的雨水管渠，应采取不同的重现期来设计，其中重要地区为（ ）年。A1B2.5C2~3D3~5
- 7、关于护坡，下列说法错误的是（ ）。A护坡分为草皮土质护坡和砌筑型护坡两种B砌筑型护坡的坡比值为1.0~1.5C草皮土质护坡的

坡比值应小于或等于0.5D为了提高城市的环境质量，对护坡的坡比值要求适当减少8、燃气调压站是燃气输配管网中稳压与调压的设施，供气半径以（ ）km为宜。A0.1B0.5C1.0D59、综合布置城市地下工程管线产生矛盾时，提出下列避让原则，其中（ ）项是不合理的。A压力管让自流管B小管让大管C低压管让高压管D易弯曲管让不易弯曲的管10、下列说法中不正确的是（ ）。A汤普森著《城市经济学导言》B伯吉斯提出同心圆城市理论C罗斯托克提出了“起飞论”学说D霍夫曼提出的霍夫曼系数H，为消费品工业的总产值与资本品工业的总产值之比 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)