

注册土木工程师（岩土）考核模拟试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_9C_9F_E6_c63_262023.htm 参考答案注册土木工程师（岩土）考核模拟试卷

1、以下关于《建设工程勘察设计管理条例》中规定的处罚，哪种是由颁发资质证书、资格证书的机关依据法定职权范围决定的（ ） 罚款 责令停业整顿 降低资质等级 吊销资质证书 吊销资格证书 其他行政处罚 吊销其营业执照A、 ; B、 ; C、 ; D、 ;

2、属于在放坡开挖基坑施工中，产生流土或流沙的主要影响因素有（ ） 土体的性质 有动水压力且动水压力大于土体浮重度 有动水压力且动水压力小于土体浮重度 基坑边坡的坡度系数 基坑的开挖方法A、 ; B、 ; C、 ; D、 ;

3、在下列条件中，对地面运动影响可忽略的因素是哪一种（ ） A、震源深度； B、地震波传播途径； C、结构基础类型； D、场地类别；

4、在深基支护结构中，既能挡土，又能挡水，同时又可采用逆施法进行基础施工的支挡结构为（ ） A、连续灌注桩； B、钢板桩； C、地下连续墙； D、水泥土墙；

5、在复合地基的承载力计算中，关于天然地基（桩间土）极限承载力 P_{sf} 的确定，如下哪种方法不适合（ ） A、理论公式计算； B、规范查表法； C、被动土压力法； D、静力荷载试验法；

6、对于地基承载力的基本值 f_0 ，标准值 f_k 和设计值 f ，一般基础设计中采用的 f 值有（ ） A、 $f=f_k$ ； B、 $f < f_k$ ； C、 $f=f_0$ ； D、 $f = 1.1f_0$ ；

7、如图为一桩基础，轴心荷载设计值 F ，基础和回填土重 $G = F$ （设计值），钢筋强度设计值 f_y ，按复合桩基考

考虑该基础承台所需钢筋面积为 $A=()$ 平方单位

8、从事建设工程勘察设计活动应坚持的原则()

A、勘察--设计--概算
; B、勘察--设计--施工
; C、勘察--初步设计--施工图设计
; D、初步设计--勘察--施工图设计--施工

9、有一基坑采用落底竖向止水帷幕，基坑自然水位 2.30m，降低后水位为-4.0m，止水帷幕厚为0.6m，其止水帷幕应至少插入下卧不透水层()

A、 0.73m ; B、 0.96m ; C、 1.25m ; D、 1.5m

10、在建筑抗震设计时，根据下列哪一烈度值采取抗震措施()

A、罕遇地震烈度 ; B、基本烈度 ; C、设防烈度 ; D、多遇地震烈度

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com