

设定Linux操作系统的启动密码 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/264/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_AE\\_9ALinu\\_c103\\_264416.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/264/2021_2022__E8_AE_BE_E5_AE_9ALinu_c103_264416.htm) 1.首先进入Linux系统，然后进入shell，在提示符键入：`#vi /etc/grub.conf` 回撤就进入了vi文本编辑器，在命令模式下找到 `title RedHat Enterprise Linux As (2.69-11.eL)`按小o就切换成输入模式（表示光标所在行的下一行新增新行 `passwd=123456`(写入这条文本就是将Linux启动密码设置为123456 root(hd0.7) 2.如果你用的是双系统的在下面你会看到 `title windows passwd=123456`(写入这条文本就是将XP启动密码设置为123456 root noverify(hd0.0) 按Esc返回到命令模式，按shift:进入末行模式输入wq保存退出。哈哈现在就大功告成很简单吧快重启吧就能看到效果了。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)