

中英文对照造价工程术语大全（六）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/266/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8B_B1_E6_96_87_E5_c56_266585.htm

6、木结构工程质量验收规范 GB50206-2002 1 方木和原木结构 sawn and round timber structures 方木（含板材）或原木组成的结构。2 齿连接 step joints 方木和原木桁架木压杆抵承在弦杆齿槽上传力的节点连接。3 胶合木结构 structural glued-laminated timber 层板胶合木组成的结构 4 层板胶合木 glued-laminated timber (Glulam) 将木纹平行于长度方向且厚度不大于45mm的木板层叠胶合的木制品。5 指形接头 Finger joints 将两块木板端头用铣刀削成能相互啮合的指形序列，涂胶加压接长成为层板（lamination）。6 规格材 dimension lumber 宽度和高度按规定尺寸加工的木材。7 轻型木结构板材与间距不大于600mm侧立的规格材用钉连接成墙体、楼盖和屋盖，并组成框架式结构，用于1~3层房屋。8 墙骨 studs 轻型木结构墙体框架的主要受压构件，采用宽度为40mm，高度为90~140mm的规格材。9 轻型木结构楼盖或屋盖的侧立受弯构件，采用高度等于或大于115mm的规格材。10 木基结构板材 structural wood-based panel 用于承重结构的木基复合板材（wood-based panel），包括结构胶合板和定向木片板，可用于轻型木结构的墙面板、楼面板和屋面板。11 结构胶合板 structural plywood 采用耐水胶粘结专用于受力构件的胶合板。12 定向木片板 oriented strand board (OSB) 将长度不小于30mm的薄木片的定向与板材的长度方向一致。13 结构复合木材 structural composite lumber (SCL) 可用于轻型木结构的楼盖主梁、屋脊梁，包括旋切胶合木和旋

切片胶合木。 14 旋切板胶合木 laminated veneer lumber(LVL) 将旋切的厚单板 (厚度2.5~6.4mm)顺木纹层叠胶合热压而成。 15 旋切片胶合木 由旋切木片胶合热压而成，有以下两种性能相同的产品： 平行木片胶合木 parallel strand lumber(PSL) 层叠木片胶合木 laminated strand lumber(LSL) 16 预制工字形木搁栅 prefabricated wood I-Joist 结构复合木材作翼缘，定向木片板或结构胶合板作腹板，用耐用水胶粘结的工字形搁栅。 17 齿板 truss plate 用镀锌钢板冲压成多齿的连接板，用以连接受力的木构件。 18 木材防护剂 wood preservative 一种药剂，能毒杀木腐菌、昆虫、凿船虫以及其他侵害木材的有机物。 19 木构件经防腐剂加压处理后，能长长期保持木材内部的防腐剂量，按每立方米的千克数计算。 20 透入度 木构件经防腐剂加压处理后，防腐剂透入木构件的深度按毫米或占边材的百分率计算。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com