

Linux操作系统中安装内核的方法详细介绍 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/267/2021_2022_Linux_E6_93_8D_E4_BD_c103_267097.htm 编译完成后, 在 arch/i386/boot目录中会有bzImage映象文件. 安装内核步骤如下: (1)在/boot目录下新建mynewkernel目录，并将bzImage拷贝到/boot/mynewkernel目录下: `$ sudo cp arch/i386/boot/bzImage /boot/mynewkernel` (2)更改/boot/mynewkernel中bzImage的名字 `$ sudo mv bzImage vmlinuz-2.6.17.13` (3)备份、修改grub配置文件 `$sudo cp /boot/grub/menu.lst menu.lst.origin` 修改menu.list，加入以下内容(从既有的menu.list中相关的内容拷贝)：title zp, make defconfig, 2.6.17.13 root (hd0,2) kernel /boot/mynewkernel/vmlinuz-2.6.17.13 root=/dev/sda3 ro quiet splash savedefault boot (4)安装模块：`$sudo make modules_install reboot`, 在grub启动菜单中选择新内核启动。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com