

Linux操作系统下安装及配置花生壳的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/267/2021\\_2022\\_Linux\\_E6\\_93\\_8D\\_E4\\_BD\\_c103\\_267188.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/267/2021_2022_Linux_E6_93_8D_E4_BD_c103_267188.htm)

一、花生壳For Linux安装步骤

下载适合您的unix/linux版本的安装包文件,使用root身份解压缩安装包 # tar -zvx phlinux-1.0-install.redhat.9.0.tar.gz 安装包文件

将解压缩至phlinux\_install目录中 # cd phlinux\_install 执行安装脚本 # ./install.sh

执行安装脚本后,将自动以互动配置模式的phlinux程序 输入web服务的地址,直接回车 Runing phlinux

for first configuration..... Peanuthull Linux-core 1.0 by oray.net,

copyright 2005 No user configuration found, entering interactive mode automatically! Peanuthull Linux-core Interactive startup.

Please input service address(press ENTER use phservice.oray.net):

输入花生壳服务器地址,直接回车 Please input server

address(press ENTER use PH031.Oray.Net): 此处提示输入您的

花生护照登陆名 Please input username(press ENTER use ): 此处

提供输入花生护照登陆密码 Please input password: 系统提示是

否保存配置文件,在这里输入yes回车. Save to configuration file

(/etc/phlinux.conf)?(yes/no): 以上操作完成,系统将自动登录花生

壳服务器,用户可以通过web方式查看当前花生壳客户端的

运行状态. 花生壳客户端使用 6160端口提供web检测服务,例如

http://192.168.0.1:6160/ 此监测页面将完全的反应当前花生壳的

运行状态. 注：以互动配置模式运行phlinux程序并配置完成

后,如监视web页面显示花生壳的在线状态为 "离线 / 认证失

败",可能是由于您输入的用户名或密码错误,请重新以互动设

置模式运行程序配置 # /usr/local/phlinux/phlinux -i 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)